TAURUS ELITE FLY - zásahový komplet s nápisem HASIČI

Popis zboží:



TŘÍVRSTVÝ zásahový komplet pro hasiče

Oblek s vysokým komfortem a nízkou hmotností. Kabát je v zadní části tvarován (je o 5cm delší proti přední části). Samozřejmostí je vyztužení loktů a ramen materiálem se zvýšenou tepelnou odolností.

Materiálová skladba:

- NOMEX Diamond Ultra - 210g/m2
- úprava SOFIGUARD Performace
- membrána GORETEX Flameliner N - 140g/m2
- Thermo Ultra 2 -200g/m2

Další informace:

- lepší vzhled a vyšší mechanické parametry tkaniny
- **vyjímatelná vložka**
- vyztužení kolen materiálem se zvýšenou odolností se vstupem pro vycpávky zevnitř
- vyjímatelné pružné vycpávky do kolenní části oděvu, se sníženou hořlavostí
- olemování rukávů a nohavic se zvýšenou odolností
- vnitřní manžeta v nohavicích kalhot
- Thermo-tex test na předpověď popálenin na přístrojové figuríně f.AITEX

DuPont Nomex® Partner
Je DuPont™ program pro evropské partnery firmy, kteří splňují nejvyšší kvalitu výrobků pří použití materiálu Nomex®. Výrobky, které splňují definované technické parametry, vysoký standard pro zákazníky jsou oprávněni používat uvedené logo a visačku. Tento systém zahrnuje výrobce vlákna, přadláky, tkalce a výrobce obleků.

GORE-TEX®
Je prodyšná membrána na bázi PTFE vyrobená firmou W.L. GORE, která zajišťuje především odolnost proti vodě a větru. Je mechanicky i chemicky odolná, se sníženou hořlavostí, splňující vysoký komfort při všech extrémních situacích. Její použití je především v hasičských oblecích a oděvech pro pracovníky v průmyslu.

DuPont™ Thermo-man®
Je speciální zařízení firmy DuPont™, které představuje figurínu v životní velikosti, která je vybavena 122 teplotními senzory. Ty vyhodnocují při přesně stanovených parametrech v souladu s EN ISO 13506 předpokládanou plochu popálenin prvního, druhého a třetího stupně. Použitý tepelný tok je 80 kW/m2 po dobu min. 8 sekund pro hasičské obleky a 4 sekundy pro jednovrstvé oděvy.

Smart Seam Saver®

Patentovaná ochrana švu reflexní pásky. Šicí nit leží v drážce reflexní pásky a tímto je chráněna vůči oděru a opotřebení. Měření bylo provedeno dle ČSN EN ISO 12947-2 metodou Martindale. Výsledkem je 5x větší odolnost vůči oděru oproti standardnímu zpracování, tím se podstatně zvyšuje životnost šicích nití a snižují náklady na opravy.

SOFIGUARD®
Je speciální úprava aplikovaná na vnější tkanině od firmy SOFILETA. Zajišťuje ochranu proti kapalným chemikáliím a vodě při minimálně 5 cyklech praní, bez nutnosti další impregnace. Po tomto intervalu doporučujeme obnovení úpravy formou reimpregnace.

SOFIDRY®
Je speciální trvanlivá technologie přenosu a odvodu vlhkosti od podšívky od firmy SOFILETA. Rychlý odvod vlhkosti z obleku zvyšuje komfort a také ochranné vlastnosti oděvu.

Certifikáty:

- ČSN EN 340:2004
- ČSN EN 469:2006 + A1 :2007
- ČSN EN 1149-5:2008
- ČSN EN 343:2004+A1:2008

Údržba obleku:

- používejte domácí nebo průmyslové praní
- ošetřujte obleky vždy samostatně
- uzavřete před praním suché zipy, zdrhovadla a kapsy, jinak dochází k odírání textílií
- perte při doporučené teplotě 40^{o}C, maximální možná teplota praní je 60^{o}C, při použití nižší teploty praní se prodlužuje životnost úpravy SOFIGUARD®
- oblek po praní důkladně vymáchejte, používejte nižší otáčky pro odstředění
- sušte v bubnové sušičce při vyšší teplotě 70^{o}C, a pro obnovu impregnace vnější tkaniny sušte dálo po dobu 30 min

UPOZORNĚNÍ!!!
Po druhém cyklu sušení při teplotě 70^{o}C se zvyšuje a prodlužuje životnost impregnace SOFIGUARD® proti vodě a chemikáliím! Při nadměrném znečištění doporučujeme předeprání, případně chemické čištění. Při případném zvýšeném smáčení vnějšího materiálu doporučujeme obleky reimpregnovat. Obleky skladujte v suchém prostředí a kontrolujte oblek po každém použití.


Pro lepší posouzení ochranných vlastností a životnosti obleků doporučujeme vést podrobnou evidenci počtu praní, impregnací a oprav.



Kód zboží:130 010 250

Cena:	**23 560 Kč**
Cena s DPH:	28 508 Kč

Fotografie:



velikostní tabulka



Taurus


Taurus


Taurus


Taurus