



WD36 - vysoušecí zařízení

Popis zboží:

Vysoušecí zařízení ED36 můžeme použít všude tam, kde je potřeba snížit nadměrnou vlhkost nebo udržovat požadované procento vlhkosti - byty, kanceláře, galerie, archivy, knihovny, bunkry, sklepení, sklady, koupelnové prostory, šatny, ordinace, čekárny.

Výrobek se skládá: prachový filtr, čtyři manipulační kolečka, rychlospojka pro odvod kondenzátu, zabudovaný hydrostat, odvodní nádržka - 10,4 l, automatická ochrana proti přetečení kondenzátu, automatické odtávání, kontrolka pro signalizaci naplnění sběrné nádržky, dvourychlostní ventilátor - úspora energie.



Technické parametry:

Napětí	220 - 240 V 50 HZ
Maximální příkon	560 W
Cirkulace vzduchu při poloze 1	197 m3/hod
Cirkulace vzduchu při poloze 2	347 m3/hod
hladící médium	R 134 a
Provozní teplota	+ 5 stupňů - + 36 stupňů
Doporučovaný prostor	5 - 460 m3
Váha chlad. Média	FCKW-FREI 205 g
Výparník	ALU trubky
Max. odvlhč.výkon při 27oC a 60% RH	14 l/ 24 hod.
Hodpři 30oC a 80% RH	20 l/ 24 hod.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

Hlučnost při poloze ventilátoru 1	46 dBA
Hlučnost při poloze ventilátoru 2	53 dBA
Rozměry (v x š x h)	54 x 35 x 43 cm
Hmotnost	26 kg
Odvodní nádržka	10,4 l

Kód zboží:0-0036

Cena: **17 990 Kč**
Cena s DPH: **21 768 Kč**