



ED 50 BA - vysoušecí zařízení

Popis zboží:

Vhodnost umístění - všude kde je potřebné snížit nadměrnou vlhkost nebo udržovat požadované % vlhkosti - byty, kanceláře, galerie, archivy, knihovny, bunkry, sklepení, sklady, koupelnové prostory, šatny, ordinace, čekárny - tyto typy patří mezi nejuniverzálnější modely.

Výrobek se skládá: prachový filtr, čtyři manipulační kolečka, rychlospojka pro odvod kondenzátu, zabudovaný hydrostat, odvodní nádržka - 10,4 l, automatická ochrana proti přetečení kondenzátu, automatické odtávání, kontrolka pro signalizaci naplnění sběrné nádržky, dvourychlostní ventilátor - úspora energie.



Technické parametry:

Napětí	220 - 240 V / 50 Hz
Maximální příkon:	850 W
Cirkulace vzduchu při poloze 1	129 m3/hod.
Cirkulace vzduchu při poloze 2	300 m3/hod.
Chladicí medium	R 407 c
Provozní teplota	+ 5° - + 36°C
Doporučovaný prostor	5 - 560 m3
Váha chlad. Média	FCKW-FREI 375 g
Max. odvlhč.výkon při 27oC a 60% RH	21,50 l/24



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

Hodpři 30°C a 80% RH	33,50 l/24 hod
Hlučnost při poloze ventilátoru 1	55 dBA
Hlučnost při poloze ventilátoru 2	57 dBA
Rozměry (v x š x h)	54 x 35 x 43 cm
Hmotnost	28 kg
Odvodní nádržka	10,4 l

Kód zboží: 160 040 050

Cena: **18 950 Kč**
Cena s DPH: **22 929,50 Kč**