



Detektor pohybu MSA moutionSCOUT K - T verze s klíčem a teplotním senzorem - 10088034

Popis zboží:

Doproděj - skladem poslední kus

Osobní výstražný bezpečnostní systém MoutionScout je užitečným pomocníkem zasahujících hasičů, stejně tak i zaměstnanců v průmyslu, kteří se pohybují v nebezpečném, stísněném či orientačně složitém prostředí, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu. Přístroj je odborné veřejnosti známý spíše pod pojmem "mrtvý muž".

MoutionScout pracuje v základní verzi jako lokátor pohybu uživatele. Pokud přístroj nezaznamená po dobu 25s žádný pohyb uživatele, začne vydávat stupňující se akustický signál, který má okolí upozornit na imobilitu uživatele.

Verze K-T:

KLÍČ - slouží k přehledné evidenci velitele zásahu nebo vedoucího pracovníka, kteří příslušníci / zaměstnanci jsou v určené pracovní skupině vyslané do nebezpečného prostředí. Příslušník / zaměstnanec obdrží před zahájením činnosti přístroj a aktivuje jej vytažením klíče, který předá veliteli zásahu / vedoucímu zaměstnanci. Klíč lze označit jmenovkou, číslem, případně jej může velitel zásahu nebo vedoucí zaměstnanec zavěsit na určené místo ke jmenovce pracovníka, kterému byl přístroj přidělen.

TEPLOTNÍ ČIDLO - slouží jako ochrana uživatele před vznikem tepelného šoku. Zejména u hasičů nebo v těžkém průmyslu roste vlivem používání stále kvalitnějších zásahových a pracovních oděvů možnost chybného vyhodnocení situace a příslušník nebo zaměstnanec vstoupí do nebezpečného prostředí s velmi vysokou teplotou, kde hrozí jeho organismu tepelný šok. MotionScout tomu dokáže zabránit tím, že upozorní akustickým signálem svého uživatele na prostředí, kde teplota přesahuje 80 °C.

Akustický signál má rostoucí tendenci, po 25s imobility se aktivuje první akustická signalizace, při které lze vzniklý alarm odvolat pouhým pohybem. Pokud po dobu dalších 15s nedojde k pohybu, spustí se plný alarm, který již nelze deaktivovat jinak než ručně (nabízí-li se tato možnost) nebo úplným vypnutím přístroje.

Základní technické parametry:

Hmotnost: 230g vč. baterie

Rozměry: 100 x 75 x 45 mm

Materiál: lisovaný 2K

Ochrana: IP67

Frekvence: 2,6 - 3,0 kHz

Vizuální indikace: dvoubarevné LED diody



Alarm: 95dB do 3m, 2 ultra jasné LED diody

Prvotní alarm: 2 signály / druhý na snížené úrovni hluku

Plný alarm: 3 signály / druhý na maximální úrovni hluku

Baterie: 2 AA LR 6 (tužkové)

Životnost baterie: 200 hod. pohotovostní / 10 hod. alarm

Záruka: 2 roky (nevztahuje se na baterie)

Schválení:

- Ex ATEX II 1G EEx ia II C T3/T4 -20°C až 55°C

Testy:

- EMC [2004/108/EC], EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- MIL-STD-810E
- Ožehnutí plamenem dle EN137
- EN60529 [IP67]
- JCDD/38
- Koroze: EN60068-2-11

V případě jakýchkoliv specifických dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich produktových specialistů:

Tomáš Entlicher	entlicher@vyzbrojna.cz	tel.: +420 724 796 110	produktový specialista stř. Jihlava
Martin Voráček	voracek@vyzbrojna.cz	tel.: +420 733 641 415	produktový specialista stř. Praha

Kód zboží:150 090 310

Cena:	6 572 Kč
Cena s DPH:	7 952 Kč

Fotografie:




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



obr. 01



obr.
02