Plovoucí čerpadlo PH-POSEIDON 1 BS

Popis zboží:



Čerpadlo je určeno jednotkám HZS i SDH k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství, na stavbách apod. **Mezi hlavní výhody tohoto čerpadla patří dostupná cena za kvalitní a spolehlivý výrobek a také menší plovák, který hasiči ocení při manipulaci a umístění do aut.**

Skříň čerpadla ze slitiny hliníku je přišroubována k přírubě motoru a plováku. Spodní strana skříně je opatřena víkem s nerezovou mřížkou, která zabraňuje vniknutí nečistot a tuhých částic větších než 1 cm.

Těleso plováku je vyrobeno z polyetylénu odstředivým litím jako jeden monolit. Plovák je osazen odnímatelnou přídavnou nádrží. Nádrž je napojena pomocí palivových hadic a spojek na původní palivový systém. Tato úprava čerpadlům prodlužuje dobu běhu na několik hodin bez doplnění paliva. K přenášení, manipulaci a rovněž k upevnění zajišťovací šňůry, slouží v plováku integrovaná madla.

Další informace:

- motor Briggs & Stratton PXi 1000
- konstrukce čerpadla umožňuje běh "na sucho" bez poškození
- výtlak vody z čerpadla je ukončen hadicovou spojkou B75
- čerpadlo se nesmí používat v uzavřených prostorách, kde hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým!!!

Technické parametry:


výkon:	4,4 kW / 5,9 HP
max. průtok:	1058 l/min (63480 l/hod)
dopravní výška:	41 m
max. velikost pevných částic:	1 cm
max. pracovní tlak:	
hmotnost (bez náplní):	24,8 kg

rozměry (D x Š x V):	71 x 61 x 40 cm
výtlačný otvor:	B75
motor:	Briggs & Stratton PXi 850
objem palivové nádrže:	1,1 l (přídavná nádrž 3,8 l)
palivo:	natural 95

Kód zboží:160 010 275

Cena: **33 876 Kč**
Cena s DPH: 40 990 Kč

Fotografie:



čerpací výkon v závislosti na výšce