



Čerpadlo HONDA WMP 20X

Popis zboží:

Chemické čerpadlo s názvem WMP 20X je vhodné na přečerpávání různých chemických a nebezpečných látek. Těleso čerpadla je vyrobeno ze speciálně odolného plastu vůči chemikáliím. Využití v chemickém, potravinářském průmyslu a v neposlední řadě u záchranných složek na přečerpávání různých chemikálií.



Tímto čerpadlem lze přečerpávat následující chemické látky:

kyselina octová	chlorid horečnatý
síran amonný	dusičnan horečnatý
dusičnan amonný	síran horečnatý
síran bornatý	kyselina jablečná
borax	chlorid nikelnatý
chlorid vápenatý	síran nikelnatý
kyselina citronová	kyselina olejová
síran měďnatý	kyselina fosforečná 0-80%
detergenty obecně	uhličitan draselný
ethylenglykol	chlorid draselný
sírné kyseliny	dusičnan draselný
dusičnan železitý	síran draselný
síran železitý	mýdlový roztok
síran železnatý	octan sodný
formaldehyd 40%	hydrogenuhličitan sodný
glycerin	kyselina mléčná
chlornan sodný	ocet
chlorid sodný	voda čistá
dusičnan sodný	voda slaná
křemičitan sodný	síran zinečnatý
síran sodný	disíran sodný
kyselina stearová	disiřičitan sodný
kyselina sírová 0-29%	uhličitan sodný 10%
kyselina vinná	dusičnan olovnatý

Odběr čerpadla pouze osobně na střediscích Jihlava, Praha, Přelouč, Havlíčkův Brod a Nové Město na Moravě, Hradec Králové, Plzeň, Zlín, Opava kde proběhne proškolení o obsluze a předání.

" Stroj Honda zakoupíte pouze v naší značkové prodejně !"



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

Technické parametry:

Objem palivové nádrže	3,6 l
Maximální spotřeba paliva	1 l / hodina
Délka záruční doby	5 let
Maximální průtok	830 l / min.
Maximální sací hloubka	8 m
Celkový výtlak	32 m
Vstup / Výstup	2"
Typ motoru	GX 160
Chlazení	vzduchem
Zapalování	tranzistorové
Garantovaná hlučnost	106 dB(A)
Vnější rozměry D x Š x V	520 x 400 x 450 mm
Suchá hmotnost	25,5 kg

Kód zboží:160 010 640

Cena: **22 140 Kč**
Cena s DPH: **26 789 Kč**