



Ponorné kalové čerpadlo EXTOL PREMIUM SP 750 F

Popis zboží:

Ponorná kalová čerpadla Extol Premium jsou určena k čerpání především znečištěných a odpadních vod. Vzhledem k velké průchodnosti umožňuje čerpat vodu i s obsahem drobných pevných a vláknitých nečistot. Čerpadlo nalézá rovněž uplatnění při čerpání vody z potoků, rybníků, bazénů, apod.

Extol Premium je typickým představitelem třídy Master. Na rozdíl od hobby nářadí, jehož jediným parametrem je často cena, konstruktéři nářadí Extol Premium kladou důraz na kvalitu použitých materiálů a technologií, zpracování, design, parametry a ergonomii.

Tato kategorie je zárukou, že za dostupnou cenu kupujete kvalitní výrobek vyrobený podle nejnovějších technologií a naplňující v mnoha směrech ta nejvyšší očekávání. Zároveň přináší řadu řešení a patentů, které byly dosud výsadou profesionálních značek.



Profesionální parametry:

1. Robustní plastová přípojka - možnost použití hliníkové bajonetové rychlospojky
2. Dvojitá mechanická keramická ucpávka vyrobená s těsníci plochami ze slinutých karbidů křemíku vyznačuje se vysokou odolností proti otěru
3. Zapouzdřená ložiska jsou jako jedna z nejdůležitějších součástí čerpadla záměrně naddimenzována
4. Speciální pryžové průchodky jsou demontovatelné, zabraňují pronikání kapaliny do motoru kolem kabelu
5. Výkonný indukční motor s tepelnou ochranou vinutí chrání elektromotor před spálením z důvodu přetížení (např. zablokování oběžného kola, vysoké teploty, poklesu napětí apod.)
6. Plášť z nerezové oceli - všechna EXTOL Premium mají pro větší odolnost vůči korozi plášť z nerezové oceli
7. Olejová lázeň k mazání a chlazení kluzné plochy ucpávky. Zabraňuje vstupu čerpané kapaliny s abrazivními částicemi na třecí plochu mechanické ucpávky
8. Oběžné kolo je vyrobeno z temperované litiny s dostatečnou tvrdostí. Vířivý typ oběžného kola zabraňuje jeho ucpávání a umožňuje dopravovat kapaliny s obsahem pevných i dlouhovláknitých částic
9. Rotující řezací nůž slouží na rozměňování čerpaného kalu a vláknitých nečistot (u modelu SP 110 KF)

Technické parametry:

výkon:	0,75 kW
max. průtok:	300 l/min (18000 l/hod)
dopravní výška:	10 m
max. hloubka ponoru:	5 m
max. velikost pevných částic:	2,5 cm
max. pracovní tlak:	1 bar
minimální výška hladiny:	10,5 cm
délka kabelu:	5,6 m



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

el. napětí: 230 V ~ 50 Hz

stupeň krytí: IP 68, izolace B

výtlačná spojka: C52

max. teplota čerpané kapaliny: 35°C

hmotnost: 19 kg

rozměry: 24 x 51 cm

materiál: nerezová ocel (plášť)

plovák: Ano

ochrana běhu na sucho: Ano

Kód zboží: 160 010 455

Cena: **4 379 Kč**

Cena s DPH: **5 299 Kč**

Fotografie:

