



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

FOMTEC MB5 - 2-6% -20°C - víceúčelové pěnidlo - 25l barel

Popis zboží:

Fomtec MB 5 je víceúčelové pěnotvorné hasivo určené na třídu B požáru uhlovodíků.

Lze jej použít jako lehkou, střední i těžkou pěnu.

Vhodný je na hašení menšího množství pohonných hmot, pro vytvoření ochranných bariér mezi tanky s ropnými produkty, ale také třeba na kontrolu a hašení kryogenních hořavin nebo sražení par z toxických uniků.

Jako střední a těžká pěna může být hasivo použito na hašení požárů třídy A i B.

Střední pěna je vhodná pro menší plochy jako jsou např. sklepy či suterény budov, lehká pěna je vhodná pro sklady, garáže nebo strojovny. Zvláště vhodný je především pro použití u špatně přístupných požárů, kde je třeba udržet škody způsobené zásahem na minimu.



Popis:

Fomtec MB 5 je směs vysoce aktivních syntetických mastných alkohol sulfátů, rozpouštědel a stabilizátorů.

Fomtec MB 5 přimísen s vodou a přetvořen prostřednictvím pěnotvorných zařízení do finální lehké, střední či těžké pěny bojuje s požáry zaplněním požářiště, zamezením přístupu vzduchu, ochlazením povrchu hořící kapaliny a potlačením hořlavých plynů vznikajících odpařováním z hořlaviny. Jako lehká pěna je užíván k úplnému zaplnění uzavřených prostor, kde vytváří inertní atmosféru.

Fomtec MB 5 je určen pro 2% až 6% přimísení se sladkovodní či mořskou vodou pro výrobu střední a lehké pěny. Napěnění se může lišit v závislosti na použitém pěnotvorném vybavení.

Dávkování:

Fomtec MB 5 může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Technická data:

Vzhled:	jasně jantarová barva
Specifická hmotnost při 20°C:	1,07 kg/l (+/- 0,01 kg/l)
Viskozita při 20°C:	< 10 cST
pH:	6,0 - 9,5
Obsah usazenin:	méně než 0,1%
Bod mrznutí:	-15°C
Bod tuhnutí:	-14°C

Skladování/Životnost

Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování až 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění -14°C až +49°C, ideálně v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V případě zmraznutí je hasivo po rozmrazení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektromagnetické koroze.

Hasivo bylo testováno a certifikováno dle EN1568-1, EN1568-3

Hasivo bylo testováno a splňuje požadavky EN1568-2

Hasivo je ekologicky odbouratelné.

Země původu: EU/Švédsko

Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

Země původu: EU/Švédsko
Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

Uvedená cena je za barel - 25 litrů.

**Pokud si nevyberete z naší nabídky, kontaktujte
poptavky@vyzbrojna.cz.**

Technické parametry:

druh pěnidla:	S - víceúčelové
určení - třídy požárů:	Třída B - nepochalující kapaliny + třída A
vzhled:	čirá, lehce nažloutlá kapalina
poměr přímísení - nepochalující kapaliny:	3%
poměr přímísení - polární kapaliny:	neaplikuje se
poměr přímísení - smáčedlo:	0,5-1%
měrná hmotnost:	1,07 g/cm ³
sediment:	0,0
viskozita:	57mm ² /s při -20°C
bod tuhnutí:	-21°C
teplota uskladnění:	-20 až +55°C
hodnota pH:	6,5 - 8,5
povrchové napětí:	< 25,6 mN/m
schválení - certifikace:	EN1568-1, EN1568-2, EN1568-3
hasicí schopnost - EN1568-3:	IIIC
hasicí schopnost - EN1568-4:	neaplikuje se
hasicí schopnost - ICAO:	necertifikováno
životnost:	minimálně 10 let

Kód zboží:170 010 170



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

Cena:	2 273 Kč
Cena s DPH:	2 750 Kč