



Sluchátka left/RIGHT Low upevnění na přilbu

Popis zboží:

Chrániče sluchu left/RIGHT se liší od všech existujících chráničů sluchu. Individuální chrániče, speciálně navržené pro pravé a levé ucho, aby se vyrovnalo asymetrické umístění uší na hlavě. Revoluční návrh hlavového pásku a tenčí pružnější polštářky, zajišťují optimální pohodlí nositele. Velké chrániče poskytují větší prostor pro uši a tím ochranu pro všechny tvary uší. Jediné chrániče left/RIGHT berou v úvahu anatomické odlišnosti nositelů.

Koncepce chráničů left/RIGHT nabízí různé možnosti a lze je zcela řízpůsobit podle daného použití a konkrétního nositele. Všechna příslušenství lze kombinovat: malý, střední nebo velký útlum; hlavový pásek nebo montáž na přilbu.



Funkce a výhody:

- individuální chrániče pro levé a pravé ucho
- nový dizajn a nové barvy
- tenčí a flexibilnější hluk snižující polštářky
- velké chrániče pro větší prostor pro uši
- dostupné pro vysokou, střední a nízkou hladinu hluku

Aplikace:

- stísněné prostory
- hornictví
- pískování a broušení
- lov a střelba
- zpracování potravin
- svařování

Materiál:

- chrániče: ABS
- hlavový pás: Acetal
- polštářky: Polyuretan + PVC

Schválení a certifikáty:

EMC 89/686/EEC, technické schválení CE, splňuje požadavky normy EN 352-1:2002 a EN 353-1:2002

Chrániče left/RIGHT LOW - Nízká hladina hluku:

- NRR (noise reduction rating - rating redukce hluku) = 21 dB
- SNR = 24 dB, H = 27, M = 22, L = 15

Chrániče left/RIGHT MEDIUM - Střední hladina hluku:

- NRR (noise reduction rating - rating redukce hluku) = 25 dB
- SNR = 28 dB, H = 29, M = 25, L = 17

Chrániče left/RIGHT HIGH - Vysoká hladina hluku:

- NRR (noise reduction rating - rating redukce hluku) = 28 dB
- SNR = 31 dB, H = 31, M = 28, L = 21

SNR (Single Number Rating) - hodnota, která se odečítá od akustického tlaku C L(c) za účelem odhadu efektivní hladiny

akustického tlaku A uvnitř ucha

H = hodnota vysokofrekvenčního útlumu (předpokl. hladina snížení hluku $L(c) - L(a) = -2$ dB)

M = hodnota středofrekvenčního útlumu (předpokl. hladina snížení hluku $L(c) - L(a) = +2 \text{ dB}$)

L = hodnota nízkofrekvenčního útlumu (předpokl. hladina snížení hluku $L(c) - L(a) = +10$ dB)

Všechny modely jsou dostupné ve čtyřech barvách - žluté, modré, bílé a tmavošedé.

Minimální odběr 20 párů

Kód zboží:0-10087437


Cena:

Cena s DPH:

Kč

0 Kč

Fotografie:




jak vybrat

■ **left/RIGHT – LOW**

■ **Hodnoty tlumení:**
left/RIGHT LOW – Hlasový pás
 SNR 25 dB
 H=27 dB, M=23 dB, L=14 dB
left/RIGHT LOW – Montáž na příložku
 SNR 25 dB
 H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB

Typ	Zuřita	Modra	Bila	Seřta
Hlasový pás (karton 20 ks)	10087434	10087435	10087436	10100502
Montáž na příložku (karton 20 pářů)	10087437	10087438	10087439	10101995

možnosti



pasivní chrániče



pasivní chrániče



pasivní chrániče