



## Proudnice Select Flow RB 99 EN Rosenbauer

### Popis zboží:

Kombinovaná proudnice modelové řady **SELECT FLOW Rosenbauer** umožňuje ruční nastavení průtoku vody. Díky tomu je možné dosáhnout optimálního hasicího efektu **při minimální spotřebě vody**. Má **nárazu odolný regulační kryt se směrovkou a ergonomický uzávěr ve tvaru podkovy**. **Rukojeť s gripem** - lepší ovladatelnost a menší únava uživatele.



### Parametry:

- **materiál:** tělo proudnice je vyrobeno z lehké, ale tvrdé slitiny; zuby z nerez oceli pro excelentní rozptyl při vytváření vodní mlhy
- **váha:** 2 kg
- **délka proudnice:** 30 cm
- **modely:** RB 99 EN, RB 100 EN a RB 101 EN (jsou certifikovány TÜV Austria podle normy EN 15182-2:2007)
- **maximální dostřik:** 32 m
- **regulovatelný průtok:** 17/30/80/130 litrů /min. (dle EN 15182 při tlaku 6 bar), nastavitelný průtok 100°
- **3 režimy:** proudnice má 3 režimy, je možné kombinovat **stálý proud** i **vodní clonu**: přímý proud, nastavitelná vodní mlha, vodní clona

Jako příslušenství můžeme doporučit **pěnový nástavec**, který naleznete v souvisejícím zboží.

### Technické parametry:

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| průtok:             | 17 / 30 / 80 / 130 l/min |
| max. pracovní tlak: | 16 bar                   |
| maximální dostřik:  | 32 m                     |
| režimy:             | přímý proud, mlha, clona |
| zuby:               | nerez ocel               |
| spojka:             | C52                      |
| délka:              | 30 cm                    |
| váha bez koncovek:  | 2 kg                     |

Kód zboží:120 040 700

Cena: **13 839 Kč**  
Cena s DPH: **16 745 Kč**



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

## Fotografie:



proudnice Pro JET a  
Select Flow



detail proudnice



Proudnice Select Flow  
Rosenbauer



rukojeť



pěnový nástavec




Proudnice Select Flow



možnosti proudnice



možnosti proudnice



možnosti proudnice