



Osvětlovací přenosný systém RLS 2000 Rosenbauer

Popis zboží:

Osvětlovací přenosný systém RLS 2000 Rosenbauer je výkonné, kompaktní a multifunkční zařízení.

Multifunkční bateriové LED osvětlovací systémy výrobce Rosenbauer se používají všude tam, kde jsou problémy s dodávkami elektrické energie (typicky v průběhu povodní), nebo v náročném terénu (lesy, střechy atd.). Oblast zásahu může být účinně osvětlena bez dostupného zdroje elektrické energie. Tyto výkonné LED osvětlovací systémy naleznou uplatnění nejen u profesionálních hasičů, ale jsou ideálním nástrojem i pro další jednotky integrovaného záchraného systému, jako jsou například dobrovolní hasiči, policie a další.



Výhody systému:

- znovu dobíjecí
- kompaktní
- multifunkční
- výkonný
- vynikající světelný výkon s dobíjecí baterií

Oba systémy RLS1000 a RLS2000 mají integrovanou výkonnou baterii. V závislosti na modelu může být pracovní doba systému až 8 hodin při 100% světelného výkonu bez dalšího zdroje el. energie. Pokud je použit v kombinaci s vhodným adaptérem, pak je možné i trvalé nepřerušované použití. Tento systém tedy zajistí optimální světelné podmínky i po celou noc. Nastavení barvy na ekvivalent 6500 Kelvinů osvětluje prostředí osvětlením velmi podobným dennímu světlu. S funkcí Powerboost lze maximální výkon dočasně navýšit na 150% po dobu 10ti minut.

Inteligentní řízení baterie s integrovanou baterií a nabíječkou na 12V / 24V systémy RLS také vynikají v praktickém použití. RLS osvětlovací systémy mají integrovanou nabíjecí jednotku, která nejen monitoruje stav své baterie, ale i baterie, ze které je systém napájen (např. autobaterie). Nabíjení je velmi jednoduché, systém připojíte, sám se začne dobíjet a systém je připraven. Vše bez dalšího nabíječe. Systém může být nabit a provozován z jakékoliv 230V zásuvky s vhodným adaptérem.

RLS2000 – perfektní 360° osvit na místě zásahu.

Nový, kompletně flexibilní LED osvětlovací hlavy systému RLS2000 jsou další podstatnou výhodou tohoto systému z pohledu funkčnosti. Vše je možné s těmito multifunkčními hlavicemi, které je možné natočit do všech směrů: od silného pátracího světla až po plošné osvětlení v 360°.

I kombinace obou výše uvedených nastavení je možná.

Tři flexibilní LED panely: umožní 360° osvit stejně jako velké množství variantních nastavení při zásahu. Úhel náklonu každého panelu může být nastaven zvlášť do vlastní polohy. Výkonná LED technologie: nejvyšší efektivita při maximálním světelném výkonu. Nastavitelný výkon: tři panely mohou být samostatně zapnuté či vypnuté. Perfektní 360° osvit, pokud se použije 4,70 vysoká trojnožka.

Technická data:

- baterie: 12 V, 22 Ah olovo gel
- barevná teplota: 6500 K (stejně jako denní světlo)
- doba provozu: cca 3 hodiny při 100% výkonu všech panelů, cca 10 hodin na 25% výkonu
- provozní stavy: Plošný osvit, bodový osvit, světlomet; volitelné
- zábleskové světlo: 4 barvy (červená, zelená, modrá, žlutá)
- funkce ztlumení: plynule nastavitelné po krocích o 10%
- dočasné zesílení osvitu: 150% výkonu po dobu 10 minut
- světelný tok při 100% výkonu: cca 8500 lumenů
- světelný tok při 150% výkonu: cca 12500 lumenů

- krytí: IP 54
- rozměry: 390 x 195 x 255 mm (složeno pro manipulaci)
- váha: 12,4 kg

Systém vše v jednom je jednoduchý a praktický.

Systémy RLS1000 a RLS2000 kombinují všechny prvky výkonného osvětlovacího systému v jednom. Funkce ztlumení osvětlení. Pracovní světlo může být v několika stupních ztlumeno v rozsahu 8% až 150%, regulace možná dle potřeby.

Speciální stínítko umožňuje plynulý přechod mezi cíleným světelným reflektorem a světlem rozptýleným do širokého úhlu - nezáleží, zda použijete systém jako pátrací světlo při vyhledávání osob či jako pracovní světlo s jemným pracovním osvětlením, RLS1000 a RLS2000 vždy poskytne žádané osvětlení.

Přídavná záblesková funkce také umožňuje systém použít jako zdroj signálních záblesků v pěti barvách: červená (např. jako identifikace velitele), zelená (např. shromaždiště uživatelů dýchací techniky), žlutá (např. nebezpečná zóna na silnici), modrá (např. označení složky IZS), bílá (např. obecné signální světlo).

SOUČÁSTÍ OSVĚTLOVACÍHO SYSTÉMU JE NABÍJEČ DO AUTA (12/24V).

osvětlovací systém je určený do auta, proto není součástí balení adaptér na 220V - ten je možný dokoupit

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nenechávejte baterii vybit úplně, doporučujeme po každém použití dát co nejdříve na nabíječ. Baterie má indikátor nabití.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ceny na dotaz)

- 230 V AC adaptér
- 4,7m stativ
- adaptér na stativ s kotvicím bodem dle normy DIN
- 3 m prodlužovací kabel pro osvětlovací hlavici na vyšších stativních
- náhradní světelný modul pro systém RLS1000 nebo RLS2000
- náhradní baterie pro systém RLS1000 nebo RLS2000
- zásuvka do vozu

Technické parametry:

Akumulátor:	12 V, 22 Ah, olovo-gel, vyměnitelný
Výsuvná výška	1,8 m
Doba svícení při 25% výkonu:	cca 10 hodin
Doba svícení při 100% výkonu:	cca 3 hodiny
Světelný tok při 100% výkonu:	8500 lumenů
Světelný tok při 150% výkonu:	12500 lumenů
Krytí:	IP 54
Hmotnost:	12,4 kg
Rozměry:	390 x 195 x 255 mm

Kód zboží:150 030 705



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

Cena:

33 082 Kč

Cena s DPH:

40 029 Kč

Fotografie:




RLS 2000 Rosenbauer




RLS


2000 Rosenbauer




RLS 2000 Rosenbauer



RLS 2000 Rosenbauer



RLS 2000 Rosenbauer




RLS

2000 Rosenbauer



Prodlužovací kabel 3 m
- není součástí balení



Adaptér