



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Proudnice TAJFUN PROFI D/C

Popis zboží:

Požární proudnice **Tajfun - Profi D/C** se skládá z tělesa proudnice, třmenové ovládací páky, kulového uzávěru, otočné pogumované hlavy z hliníkové slitiny, otočného vtokového hrdla opatřeného ložiskem a pryžové pistolové rukojeti.

Třmenovou pákou lze proudnici uzavřít nebo otevřít. Otočnou hlavou lze plynule měnit tvar proudu z plného přes sprchový až do clonového proudu a proudnici uzavřít. Nastavení clony do maximální polohy plní funkci proplachu. Výstupní otvor proudnice je osazen rotačním vířičem proudu. Vtokové hrdlo je otočné a je osazeno pevnou tlakovou spojkou C52 dle ČSN 38 9427.

Všechny použité materiály byly vybrány a povrchově upraveny s ohledem na mimořádné namáhání, kterému může být proudnice při požárním zásahu vystavena.

Tato proudnice je určena ke stříkání vodou plným proudem nebo sprchovým proudem. Zejména k hašení prachových a lehce rozvířitelných látek (např. uhlí, mouka, apod.). Zvlášť výhodné je použití proudnice Tajfun-Profi D/C při bytových požárech a dále na zauhlovacích trasách v energetice, uhelných kotelnách, zemědělských objektech a při hašení lesních požárů. Při hašení bytových požárů doporučujeme použití rozprášení mlhy, což umožňuje maximální hasební účinek při minimální spotřebě vody. Tím se minimalizují následné škody během zásahu. Výhodou pro hasiče je možnost kdykoliv uzavřít a otevřít proudnici při nastaveném proudu.



Technické parametry:

Pracovní tlak	1,6 PMA
délka max/min.	296/315 mm
Šířka	98 mm
Výška	257 mm
Hmotnost	1,7 kg
Max.průtok	220 l/min při tlaku 1 MPa

Kód zboží:120 040 020


Cena: **6 146 Kč**
Cena s DPH: **7 437 Kč**

Fotografie:




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



graf dostřiku



graf průtoku