



Vysokotlaká proudnice NEPIRO Rosenbauer

Popis zboží:

Proudnice se standardně dodává se spojkou STORZ 38.

Další možností je proudnice osazená vnitřním nebo vnějším závitem pro vysokotlakou hadici. Při objednání prosím tuto možnost zvažte a napište do poznámky.

Bezpečnost a ergonomie při operacích v těsné blízkosti

Je důležité, aby se hasiči mohli 100% spolehnout na své vybavení, zejména při vnitřních požárech. Vysokotlaká proudnice NEPIRO nastavuje nové standardy, pokud jde o účinnost hašení, provozní bezpečnost a ergonomický design.

Optimální účinnost hašení

Kombinace vysokotlakého hašení a O-stream proudnice umožňuje zvláště jemnou atomizaci vody. Malé kapky se zcela odpařují, a proto oheň zbavují maxima tepelné energie. V praxi to vede k optimálnímu hasebnímu účinku.

Ergonomický tvar

Vzhledem ke speciálnímu tvaru proudnice je reaktivní síla směřována přímo do předloktí ruky - což dává vysokotlaké proudnici úplně přirozený pocit stability v držení. Tím je druhá ruka volná, aby mohla nastavovat trysku pro optimální požadovaný proud. Se samouzavírací pákou může být voda uvolňována v malých účinných dávkách. Při dlouhodobých operacích umožňuje velká ramenní opěrka pohodlné zapření proudnice NEPIRO proti tělu nebo ramenu hasiče.

Vynikající kvalita pěny

Jako volitelné příslušenství lze na proudnici upevnit pěnový nástavec. Boční přívody vzduchu, rozdělovače proudění a přepážka zajišťují vynikající kvalitu pěny.

Nastavení hasícího proudu

Požadovaný proud lze nastavit velmi rychle otáčením hlavy proudnice. Pouze čtvrt otáčky odděluje plný proud a vodní clonu. Celý rozsah lze tedy pohodlně používat bez nutnosti měnit úchop proudnice.

Typy proudu:

- plný proud
- vodní clona 30°
- vodní clona 60°
- mlha 120°

Provozní bezpečnost

Eloxovaný hliníkový odlitek tvoří základní těleso proudnice, hliníková tryska zpevněná pokovením a nerezový ocelový píst ventilu dělá z NEPIRA odolnou a přesto stále lehkou proudnici. Oplastování celého těla proudnice slouží jako ochrana proti mechanickému poškození.

Umístění trysky a speciální konstrukce ventilu umožňují vyprázdnění/proplach nečistot o průměru až 5 mm během provozu. To zajišťuje stále volný průtok trysky.

Ventil je optimalizován pomocí výpočtů průtoku. Systém tlumení oleje zajišťuje jemné uzavření a zabraňuje tlakovým rázům, které namáhají hadici, naviják a čerpadlo.

Uložení proudnice

Držák speciálně vyvinutý pro NEPIRO zajišťuje bezpečné uložení proudnice ve vozidle.

Technické parametry:









průtok:	200 litrů při 40 barech
max. pracovní tlak:	40 bar
maximální dostřik:	30 m
režimy:	plynulá regulace od plného proudu až po vodní clonu, proplach
zuby:	
spojka:	otočná na kuličkovém ložisku D25
délka:	
váha bez koncovek:	3,1 kg
použití:	voda / pěna

Kód zboží: 120 040 715

Cena: **22 782 Kč**
Cena s DPH: **27 566 Kč**


Fotografie:





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



Nepiro v akci



vysokotlaká proudnice
Nepiro



držák na proudnici
Nepiro