



Výbrojna požární ochrany, a.s.

Největší síť prodejen s hasičskou technikou, výstrojí a výzbrojí

Elektrocentrály Heron na LPG/NG

Elektrocentrála plynová HERON EGM 30 LPG-NG-1F, 7,8HP 3000W



Kód: 110001464

- jednofázový synchronní generátor
- výkon maximální: 3000W/230V
- výkon jmenovitý: 2800 W/230V
- jističní: 12,5A (15% proudový přesah)
- AC napětí: 3 x 230V, 50hz
- DC napětí / jističní: 12V/8,3A
- účinník = 1 / 0,8
- AVR regulace napětí, ruční start
- motor: zážehový čtyřtákní jednoválec (OHV typ ST188F)
- palivo: zkapalněný LPG/ NG
- spotřeba: cca 0,32kg/kWh (LPG) při 75% zatížení
- max. výkon motoru (LPG): 5,8kW/7,8HP
- měřič motohodin, olejové čidlo, voltmeter

Elektrocentrála plynová HERON EGM 48 LPG-NG-1F, 11Hp, 4800W



Kód: 110001461

- jednofázový synchronní generátor
- výkon maximální: 4800W/230V
- výkon jmenovitý: 4500 W/230V
- jističní: 20A (15% proudový přesah)
- AC napětí: 3 x 230V, 50hz
- DC napětí / jističní: 12V/8,3A
- účinník = 1 / 0,8; AVR regulace napětí, ruční start
- motor: zážehový čtyřtákní jednoválec s rozvodem OHV
tým ST188F
- palivo: zkapalněný LPG/NG (G20 zemný plyn)
- spotřeba: cca 0,32kg/kWh (LPG) / 0,35m³ (NG) při 75%
zatížení
- max. výkon motoru (LPG): 8,2kW/11HP



Výzbrojna požární ochrany, a.s.

Největší síť prodejen s hasičskou technikou, výstrojí a výzbrojí

Elektrocentrály Heron na LPG/NG

Elektrocentrála plynová HERON EGM 50 LPG-NG-3F, 11Hp, 4800W



- třífázový synchronní generátor
- výkon maximální: 4800 W/400V, 3 x 1600 W/230V (pro každou zásuvku)
- výkon jmenovitý: 4500 W/400V, 3 x 1500 W/230V (pro každou zásuvku)
- jističní: 6A (15% proudový přesah)
- AC napětí: 1 x 400V, 3 x 230V, 50hz
- DC napětí / jističní: 12V/8,3A
- účinník = 1 / 0,8
- AVR regulace napětí, ruční start
- motor: zážehový čtyřtákní jednoválec s rozvodem OHV tym ST188F
- palivo: zkapalněný LPG/NG (G20 zemný plyn)

Kód:110001460

Elektrocentrála plynová HERON EGM 48E LPG-NG-1F, 11Hp, 4800W - elektrický start



- jednofázový synchronní generátor
- výkon maximální: 4800/230V
- výkon jmenovitý: 4500 W/230V
- jističní: 20A (15% proudový přesah)
- AC napětí: 3 x 230V, 50hz
- DC napětí / jističní: 12V/8,3A
- účinník = 1 / 0,8
- AVR regulace napětí, ruční/elektrický start
- motor: zážehový čtyřtákní jednoválec s rozvodem OHV tym ST188F
- palivo: zkapalněný LPG/NG (G20 zemný plyn)
- spotřeba: cca 0,32kg/kWh (LPG) / 0,35m³ (NG) při 75% zatížení

Kód:110001463



Výzbrojna požární ochrany, a.s.

Největší síť prodejen s hasičskou technikou, výstrojí a výzbrojí

Elektrocentrály Heron na LPG/NG

Elektrocentrála plynová

HERON EGM EGM 50E LPG-NG-3F, 11Hp, 4800W - elektrický start

- třífázový synchronní generátor
- výkon maximální: 4800 W/400V, 3 x 1600 W/230V (pro každou zásuvku)
- výkon jmenovitý: 4500 W/400V, 3 x 1500 W/230V (pro každou zásuvku)
- jističní: 6A (15% proudový přesah)
- AC napětí: 1 x 400V, 3 x 230V, 50hz
- DC napětí / jističní: 12V/8,3A
- účinník = 1 / 0,8; AVR regulace napětí, ruční/elektrický start
- motor zážehový čtyřtaktní jednoválec s rozvodem OHV typ ST188F
- palivo: zkapalněný LPG/NG (G20 zemný plyn)
- spotřeba: cca 0,32kg/kWh (LPG) / 0,35m³ (NG) při 75% zatížení
- max. výkon motoru (LPG): 8,2kW/11HP
- měřič motohodin, olejové čidlo, voltmetr

Kód:110001462



Datum, razítko, podpis:

Vaše středisko VPO