



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Přenosné plovoucí čerpadlo Cyklon 1 BS

Popis zboží:

Mezi hlavní výhody tohoto čerpadla patří dostupná cena za kvalitní a spolehlivý výrobek a také menší plovák, který hasiči ocení při manipulaci a umístění do aut. Díky speciálně upravené čerpací komoře je dosaženo výtlačné výšky až 35 metrů a jemnějším sítem je dosaženo toho, že přes čerpadlo neprojde nečistota větší než 10mm.



Zařízení je určeno jednotkám HZS k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor atd.

Technický popis:

motor - Briggs & Stratton 850 Series

sestava typ čerpadla - odstředivé

plovák - polyetylenový monolit s madly

Použití:

Zařízení je určeno jednotkám HZS k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství, na stavbách apod.

Skříň čerpadla ze slitiny hliníku je přišroubována k přírubě motoru a plováku. Spodní strana skříně je opatřena plastovým víkem, které zabraňuje vniknutí nečistot a tuhých částic větších než 10mm v průměru. Výtlač vody z čerpadla je ukončen spojkou B75.

Tělo plováku je vyrobeno z polyetylenu odstředivým litím jako jeden monolit. Na vnitřní straně je nanášeno cca 20mm tvrdé polyuretanové pěny pro zvětšení odolnosti proti proražení, což zaručuje nepotopitelnost zařízení. Toto provedení plováku se vyznačuje mimořádnou stabilitou na vodní hladině. Integrovaná madla slouží jak k přenášení a manipulaci, tak i k upevnění šňůry k zajištění proti uplávání.

Konstrukce čerpadla umožňuje běh "na sucho" bez poškození.

POZOR: Plovoucí čerpadlo se nesmí používat v uzavřených prostorách kde hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým!!!

Odběr čerpadla pouze osobně na střediscích Jihlava, Praha, Havlíčkův Brod a Nové Město na Moravě, Hradec Králové, Plzeň, Zlín, Opava kde proběhne proškolení o obsluze a předání.

Technické parametry:

max. průtok:	1145 l/min
dopravní výška:	37m
max. pracovní tlak:	
hmotnost (bez náplní):	24 kg
rozměry (D x Š x V):	780 x 610 x 390 mm
výtlačný otvor:	spojka B75



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

motor: Briggs & Stratton 850

objem palivové nádrže: 1 l

palivo: natural 95

Kód zboží: 160 010 246

Cena: **32 739 Kč**
Cena s DPH: **39 614 Kč**

Fotografie:



Cyklon 1 BS plovoucí
čerpadlo




Cyklon 1 BS plovoucí
čerpadlo



Cyklon 1 BS plovoucí
čerpadlo



Cyklon 1 BS plovoucí
čerpadlo



Cyklon 1 BS plovoucí
čerpadlo