



Přenosná motorová stříkačka PH - ALFA

Popis zboží:

NOVĚ I S MOTOREM Briggs & Stratton - PRO INFORMACE KONTAKTUJTE PRODEJNY NEBO 606 934 924.

Nový model motorové stříkačky PH-ALFA se vyznačuje velmi nízkou hmotností (pouhých 84 kg) a kompaktním designem. Díky své hmotnosti a velikosti se velmi snadno přenáší pouze dvěma hasiči do blízkosti požáru a to i na úzkém a nerovném terénu. Nabízíme dva typy stříkačky. S vestavěnou nebo oddělenou nádrží.



Přednosti benzinové stříkačky PH - ALFA:

- profesionální dvouválcové vzduchem chlazené, čtyřdobé benzinové OHV motory se samočinnou mechanickou regulací otáček
- výkonná komora čerpadla
- pevná montáž motor-čerpadlo v jeden konstrukční blok
- antivibrační uložení soustrojí
- masivní, ergonomicky konstruovaný trubkový rám
- elektrický starter
- běžné palivo
- možnost dlouhodobého plného zatížení
- regulace otáček
- plynová vývěva
- ukazatel tlaku na výstupu z komory
- kulový uzávěr výtlačku
- systém hlídání hladiny oleje
- mechanická keramická ucpávka
- vybaveno světlem
- počítadlo provozních hodin
- nádrže vybaveny palivoměry
- bronzové oběžné kolo

Základní sestava:

- motor: HONDA 630 GX
- skříň čerpadla: vysoce odolná hliníková slitina (hydronal)
- víko čerpadla: vysoce odolná hliníková slitina (hydronal)
- oběžné kolo: bronz
- rám: ocelový svařenec

Čerpadlo je pevně spojeno s motorem v jeden celek, nelze ho tedy použít samostatně. Hřídel motoru prochází skříní čerpadla s ucpávkou. Skříň čerpadla má víko s nasávacím hrdlem a výtlačné hrdlo s kulovým ventilem. Čerpadlo NIKDY neprovozujte bez vody, přehřálo by se. Může dojít k poškození čerpadla.

Rám čerpadla je svařenec z ocelových trubek opatřený nástřikem. Zařízení je opatřeno výklopnými madly, které pomáhají k lepší manipulaci s čerpadlem. Zařízení může být vybaveno plechovou vestavěnou nádrží, nebo plastovou, odpojitelnou přenosnou nádrží.


Technické parametry:

motor:	HONDA GX630
výkon motoru:	15,5kW (20,8HP) / 3600 ot/min
maximální průtok:	2090 l/min
průtok při 0,5 MPa:	1029 l/min
průtok při 0,6 MPa:	789 l/min
průtok při 0,9 MPa:	neuvedeno
maximální výtlačná výška:	80 m
maximální sací hloubka:	8 m
nasávací otvor:	A110
výtlačný otvor:	B75
objem oddělené pal. nádrže:	12 litrů
objem vestavěné pal. nádrže:	11 litrů
palivo:	natural 95
průměrná spotřeba paliva:	5,3 l/hod
rozměry D x Š x V (mm):	750 x 560 x 665 mm
suchá hmotnost:	84,4 kg
celková hmotnost:	99,4 kg

Kód zboží:160 011 050

Cena: **113 108 Kč**
Cena s DPH: **136 861 Kč**

Fotografie:



typ s věstavěnou nádrží



typ s věstavěnou nádrží



typ s věstavěnou nádrží




typ s věstavěnou nádrží



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj




typ s přídatnou nádrží



typ s přídatnou nádrží



typ s přídatnou nádrží



detail startování motoru



graf výkonu



alfa v akci