



Přenosná stříkačka FOX 4. generace Rosenbauer

Popis zboží:

Rosenbauer Fox 4. generace je Mercedes mezi přenosnými požárními stříkačkami!

Požární stříkačka Rosenbauer Fox 4. generace nastavuje laťku v poměru parametrů výkon - váha - spolehlivost - snadná ovladatelnost opravdu hodně vysoko.

Stříkačka exceluje zejména v následujících oblastech:

Automatizace: I ty nejjednodušší procesy jsou plně automatické - vývěva se automaticky vypíná, pokud v něm dojde k poklesu tlaku.

Veškeré indikátory: Manometry pro sání a výtlak, otáčkoměr, počítadlo motohodin, indikátor stavu baterie, indikátor stavu oleje, indikátor stavu benzínu.

Integrovaná světla: Silné světlomety (LED technologie) jsou směrovatelné, nahýbatelné a mohou být i odmontovány a použity na osvětlení místa zásahu.

Podle normy:

EN14466:PFPN 10-1500

MOTOR:

BRP-Rotax 4-taktní 3-válcový řadový motor

Typ 903 s vodním chlazením, uzavřený chladicí okruh s vodou/vodou a vodou/vzduch s elektricky poháněným ventilátorem, suchá kliková skříň

objem 899 cm

výkon 48 kW při 5.100 1/min, max. otáčky 6.100 1/min

elektrostartér 12V, 800 W

ČERPADLO:

přímo poháněné 1-stupňové oběhové čerpadlo z lehké slitiny s dělicími vodními kroužky, bez zapínání spojky

nerezová hřídel čerpadla, přímo nalisovaná na klikové hřídeli

prostorově zakřivené oběhové lopatky a vodicí aparát ve spirálové skříni

utěsnění hřídele pomocí bezúdržbových kluzných kroužků

VÝVĚVA:

poháněná pomocí řemene z hřídele čerpadla, elektricky ovládána

magnetická spojka a elektricky ovládaný nasávací ventil

Výkon čerpadla:

při 3 m sací výšky se savicí Ø 110 mm

1.500 l/min při 15 bar

1.650 l/min při 10 bar

2.100 l/min při 4 bar

uzavírací tlak 16,5 bar

Drenážní výkon: * 2.250 l/min při 4 bar a 1,5m sací výšce

Hrdla:

sací hrdlo se závitem G 4 1/2"; vnější závit

dva tlakové výstupy – vřetenové ventily G 2 1/2" vnější závit.

vypouštěcí kulový kohout

Manometry:



vakuometr -1/0/25 bar; manometr 0/25 bar

Elektrika:

bezúdržbový akumulátor, 18Ah, 12V
LED-světlo, 12 V, 18 W, 1800 lm, odnímatelný se spirálovým kabelem
osvětlený plnicí otvor nádrže
FIRECAN zásuvka, DIN 14700

Nosný rám:

z lehkého kovu se 4 vyklápěcími držadly
rozměry podle EN 14466, příloha A
Palivová nádrž 20 l pro benzin min. 95 oktanů, dostatečná pro ca. 1,5 h provoz

Lakování:

blok motoru originál BRP-Rotax, čerpadlo stříbrná, kryt červená (RAL 3000),
Nosný rám antracit (RAL 7016)

Váha:

prázdná nádrž: 156 kg
V zásahu podle EN 14466: 166 kg

Rozměry:

DL x Š x V: 926 mm x 636 mm x 845 mm
prostorový objem 0,498 m³
Provedení podle výkresu 890900-001 CC114-PP10 ovládání LCS 2.0

Obslužný panel LCS 2.0 obsahuje následující:

tlačítko zapalování Zap resp. motor start
tlačítko zapalování Vyp resp. motor stop
tlačítko ovládání pístové vývěvy
otočné kolečko pro nastavování otáček motoru
otočné kolečko s tlačítkem pro zapnutí regulace tlaku čerpadla (na přání)
tlačítko osvětlení
tlačítko volnoběhu (volnoběžné otáčky)

Pomocí barevného display je možno zobrazit následující údaje:

ukazatel napětí baterie V
ukazatel obsahu palivové nádrže (0-100%) l
ukazatel teploty chladicí vody °C
ukazatel výstupního tlaku MPa
ukazatel vstupního tlaku (na přání) MPa
varování a chybová hlášení
servisní informace (provozní hodiny, poslední provedený servis)

Kód zboží:160 011 4



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Cena: **324 524 Kč**
Cena s DPH: **392 674 Kč**

Fotografie:

