ALTAIR 4X Multiplynový přenosný detektor se senzorovou technologií MSA XCell

Popis zboží:



VÝKON A SPOLEHLIVOST NA PRVNÍ POHLED - NAŠE VIZE BEZPEČNOSTI.

Pracovníci, kteří jsou vystaveni potencionálně nebezpečným situacím zasluhují nejlepší dostupnou ochranu. MSA konstruuje inteligentní a multifunkční osobní detekční přístroje, na které se lidi na celém světě mohou spolehnout. To právě platí i pro nejnovější osoní plynový detektor s nejpokročilejší technologií na trhu: **ALTAIR 4X multiplynový detektor se senzorovou technologií XCell**.

ODOLNOST
Altair 4X multiplynový detektor pro LEL, CO, H_2S a O_2 je tak pevný a funkční jak vypadá. Robustní kryt poskytuje nepřekonatelnou odolnost včetně schopnosti vydržet pád na beton z výšky 6 m.
S velkými tlačítky, ovládanými i v rukavicích, vysoce kontrastním displejem, je Altair 4 x snadný pro obsluhu v jakýkoliv podmínkách i v slabě osvětleném prostředí.

VÝKONNOST
Pevnost a odolnost není všechno. To nejlepší z multiplynového detektoru ALTAIR 4X je nová senzorová technologie.
MSA XCell senzory jsou navrženy s průměrnou životností více než 4 roky, což je dvojnásobek průměru v průmyslu, a jsou konstruovány použitím MSA patentované technologie - speciální integrovaný obvod (ASIC). Zmenšením kontrolní elektroniky senzorů a jejím umístěním v samotném senzoru se dosáhlo, že senzory MSA XCell nabízí přesnost, opakovatelnost a vyšší stálost při extrémních okolních podmínkách.
MSA XCell senzory znamenají průlom v technologii chemie senzoru tak i jeho mechanické konstrukci, umožňující rychlejší dobu odezvy a rychlejší kalibraci. Méně času potřebného na kalibraci a kontrolní testy umožňuje úsporu kalibračního plynu, nákladů na údržbu a tím také peněz.
Nejdůležitější ve vašem odvětví je však rychlá odezva což znamená i záchranu životů.

SPOLEHLIVOST
Vyjímečné funkce pro bezpečnost - alarmy MotionAlert (snímač pohybu) a InstantAlert (okamžitá signalizace) - dělají z detektoru ALTAIR 4X ideální přístroj pro aplikaci ve stísněných prostorech.
Pokud uživatel znehybní aktivuje se snímač pohybu, čímž signalizuje ostatním místo nehybného uživatele. Funkce InstantAlrt umožňuje uživateli jednoduchým stiskem tlačítka upozornit ostatní na potencionálně nebezpečné situace. Na detektor se poskytuje tříletá záruka, o rok delší než průměr v průmyslu, proto se můžete spolehnout, že tento přenosný detektor ALTAIR 4X vydrží více než jiný přenosný detekční přístroj.

MSA XCell TECHNOLOGIE:
ÚSPORA ČASU, ÚSPORA PENĚZ, ZÁCHRANA ŽIVOTŮ

Letité zkušenosti v navrhování senzorů umožnily MSA vyvynutí nové technologie, která vylepšuje výkonnost senzorů.
- doba odezvy a doba návratu pod 15 sekund
- funkční test pod 15 sekund
- čas kalibrace pod 60 sekund
- vyšší stabilita signálu a opakovatelnost při měnících se nebo extrémních okolních podmínkách
- senzor CO/H_2S bez ovlivňování mezi oběma kanály
- digitální výstup senzorů umožňuje, že jsou mnohem méně náchylné RF rušení

Spolehlivé senzory XCell s prodlouženou životností, které není potřeba měnit po dvou letech
- průměrná životnost delší než 4 roky
- laserem svařovaný kryt senzoru eliminuje možnost úniku elektrolytu
- vlastní režim provozu senzoru hořlavých plynů pomáhá odolávat katalytickým jedům v průběhu životnosti senzoru
- indikátor ukončení životnosti senzoru upozorňuje uživatele na potřebnou výměnu senzoru

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

plyn	rozsah	rozlišení
LEL	0 - 100%	1%
O_2	0 - 30% vol	0,1% vol
CO	0 - 1999 ppm	1 ppm
H_2S	0 - 200 ppm	1 ppm

Příslušenství, které můžete dokoupit:

10047696	Univerzální odběrová sonda (ATEX)
10092936	Nabíjecí zdroj pro použití kdekoli na světě
10086638	Napájecí zdroj
10088099	MSA Link Software CD-ROM
10082834	JetEye IR Adaptér včetně USB konektoru
10095774	Nabíječka do vozidla

Schválené ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu.

cena od 30 000,00 Kč vč. DPH

V případě jakýchkoliv specifických dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich produktových specialistů:

Tomáš Entlicher entlicher@vyzbrojna.cz tel.: +420 724 796 110 produktový specialista stř. Jihlava
Martin Voráček voracek@vyzbrojna.cz tel.: +420 733 641 415 produktový specialista stř. Praha

Technické parametry:

pádová zkouška	6m
kryt	odolný pogumovaný
hmotnost	222g
rozměry (v x š x h)	112 x 76 x 35mm
akustický alarm	>95 dB při 30cm
vizuální alarm	4 vysoce svítivé LED na spodní i vrchní straně
vibrační alarm	standardně
MonitorAlert a InstantAlert	standardně
displej	vysoce kontrastní LCD
podsvícení	nastavitelná doba podsvícení
baterie	nabíjecí li-polymer
provozní čas	24 hodin při pokojové teplotě
nabíjení	> 4 hodiny
provozní teplota	-20°C do + 50°C
krátkodobý provoz	-40°C do + 60°C
vlhkost	15 - 19% RH nekondenzující
krytí	IP67
záznam dat	standardně minimálně 50 hodin
záznam událostí	standardně 500 událostí

standardtní záruka	3 roky
rozšířená záruka	volitelně navíc 1 rok

Kód zboží:150 090 300

Cena: **Kč**
Cena s DPH: 0 Kč

Fotografie:


obr. 03 - ALTAIR 4X




senzory



certifikát autorizovaného prodejce


obr. 01 - ALTAIR 4X - popis


obr. 02 - ALTAIR 4X - senzory