ALTAIR 4XR Multiplynový přenosný detektor se senzorovou technologií MSA XCell

Popis zboží:



Plynový detektor ALTAIR 4XR, vybavený senzory MSA XCell® s rychlou odezvou, je nejodolnější 4plynový detektor na trhu, navíc podpořený 4letou zárukou. ALTAIR 4XR rovněž poskytuje při spárování s aplikací MSA ALTAIR Connect prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth® členům týmu, vedoucím a bezpečnostním technikům upozornění na nehody v reálném čase.

Detekce v reálném čase:

- 2x rychlejší detekce plynů než je oborový průměr díky senzorům XCell
- rychlá aktualizace nastavení MSA ALTAIR 4XR prostřednictvím aplikace ALTAIR Connect (dostupná v obchodě Google Play Store)
- zasílání oznámení událostí prostřednictvím textové zprávy pomocí aplikace ALTAIR Connect

Odolný:

- vydrží 25 pádů z výšky 1,2 metru (4 stop) (ochrana proti pádu z výšky dle MIL-STD-810G).
- vydrží náhodný pád na beton z výšky 7,5 m (25 stop).
- **prachotěsná a vodotěsná konstrukce s krytím IP68: 2 m (6 stop) po dobu 60 minut**
- rozsah provozní teploty: -40 až +60 °C (-40 až +140 °F)

Spolehlivý:

- 4letá záruka na přístroj a senzory
- rychlé potvrzení připravenosti pomocí LED diody bump testu a signalizace na displeji
- bump test a kalibrace s polovinou zkušebního plynu a za poloviční dobu než je průměr v oboru
- bump test a kalibrace ve specifikovaný „Čas“ s pomocí Automatizovaného testovacího systému MSA - GALAXY® GX2
- funkce MotionAlert oznámí ostatním, že je uživatel nepohyblivý.
- uživatelem aktivovaná funkce InstantAlert upozorní ostatní na potenciálně nebezpečnou situaci

Možnosti senzoru:

1. Hořlavé plyny (LEL)
2. Kyslík
3. Toxické plyny
   a. CO / H2S
   b. CO (H2-Resistant) / H2S
   c. CO / H2S-LC
   d. CO / NO2
   e. SO2 / H2S-LC

Barva pouzdra:
1. Tmavošedá
2. Svítící

Cena je podle zvolené kombinace a obsazenosti plynů - napište prosím do poptávky.

Severní Amerika
USA / Kanada CSA
Třída I, odd. 1, skupiny A, B, C a D Třída II, odd. 1, skupiny E, F a G Třída III, odd. 1
Okolní teplota: -40 až +54 °C; T4

CAN/CSA C22.2 č. 152 Detektory hořlavých plynů C22.2 č. 152 Provozní teplota okolí: -20 až +54 °C; T4
C22.2 č. 157 Teplota okolí pro jiskrovou bezpečnost: -40 až +54 °C; T4

Evropa
Směrnice 2014/34/EU (ATEX): II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, -40 až +60 °C, IP68

CE 0080
Směrnice 2014/30/EU (EMC): EN50270 typ 2, EN61000-6-3

IEC
IECEx
Ex ia da IIC T4 Ga, -40 až +60 °C, IP68

V případě jakýchkoliv specifických dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich produktových specialistů:

Tomáš Entlicher	entlicher@vyzbrojna.cz	tel.: +420 724 796 110	produktový specialista stř. Jihlava
Martin Voráček	voracek@vyzbrojna.cz	tel.: +420 733 641 415	produktový specialista stř. Praha

Kód zboží:150 090 305

Cena:	**36 118 Kč**
Cena s DPH:	43 703 Kč

Fotografie:


detektor ALTAIR 4XR


detektor ALTAIR 4XR


altair v praxi


detektor ALTAIR 4XR