



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

SORB®XT ekologický rašelinový hydrofobní sypký sorbent kbelík 10 litrů

Popis zboží:

SORB®XT 10L je okamžitá mobilní pomoc při úniku ropné látky, chemikálii atd. na malé plochy.

Toto vysoce účinné, 100% organické pojivo lze bezpečně použít na vodě, silnicích a na všech ostatních površích. Během několika sekund se absorbuje téměř čtyřnásobek mrtvé váhy. Díky nízké hmotnosti pojiva je manipulace příjemně snadná.



Které látky absorbuje SORB®XT?

Oleje a maziva 100%

Ropa, ropný, topný olej, hydraulický olej, motorový olej, mazadla na bázi oleje, kuchyňský olej, živočišný olej, kapalné parafiny a petroleje

Barvy a další 100%

Barvy, laky, barviva, polyesterové pryskyřice, brzdové kapaliny, odmrazovací a chladicí prostředky, hasicí pěna, krev atd.

Chemikálie a emulze 100%

Alkoholické látky, organická rozpouštědla, fungicidy, polymery, ředidla a benzín

Hořlaviny 100%

Benzín, nafta, lodní nafta, tryskové palivo

Návod k použití:

SORB®XT nasypte rovnoměrně na rozlitou látku (pro tento účel použijte mechanické nástroje, jako koště, lopata nebo Peko XT). SORB®XT nechte působit asi 1 minutu spolu s absorbovanou látkou. Po aplikování je nutné zamést ošetřený povrch. SORB®XT spolu s kontaminovaným materiálem odstraňte s ošetřovaného místa. Když Vám zůstal na zemi mastný flek, můžete použít náš SORB®XT STAIN SOLUTION PRO, kterým odstraníte flek a po kontaminaci odmastit ošetřované místo. Kontaminovaný materiál zlikvidujte v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady.

Oblasti použití:

- továrny, společnosti, ochrana životního prostředí, silniční provoz, obce, města, na vodní hladině, na cestách a asfaltu, půda, průmyslové plochy nebo speciální povrchy.

Skladování

Uchovávejte v opakovaně uzavíratelných nádobách nebo v balení, skladujte v suchu a při nízké vlhkosti, aby se zabránilo tvorbě plísní. **Trvanlivost 5 let, 60 měsíců.**

Vlastnosti:

Multi-absorbent, velikost zrna 0,125 - 4,0 mm, 100% organická látka, absorbent, který plave na vodní hladině, typu I, II, III-R, SF.

Hydrofobní / oloofilní látka, objemová hmotnost přibližně 140 g / l, absorbuje látku za pár sekund je vysoce efektivní a neškodný pro lidi, zvířata a životní prostředí. Na oddělení a zachytávání nebezpečných látek

Absorbuje látku jako:

olej nebo látky podobné olejům, palivo, nafta, benzín, ropné látky různé druhy chemikálií, maziv, barvy na bázi oleje, nestabilizované emulze, brzdové kapaliny, chladivá, Nemrznoucí směs, aerosoly, krev.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj


Technické parametry:

hmotnost:	1,8 kg
objem:	10 l
druh sorpce:	hydrofobní
sorpční kapacita:	6,6 l
materiál:	100% organická látka, rašelina
barva:	hnědá
možnost likvidace:	skládování
třída ochrany:	
certifikát:	
klasifikace odpadu:	020199


Kód zboží: 170 020 300

Cena: **870 Kč**
Cena s DPH: **1 053 Kč**

Fotografie:



SorbXT



SorbXT