



Proudnice KLIMEŠ Long 40mm bez spojky

Popis zboží:

DOPRODEJ, poslední kus - zlatá barva

Proudnice jsou určené především pro hasiče, zejména pro **požární sport**. Odpovídají požadavkům a Pravidlům požárního sportu a Plamenu pro mládež v České a Slovenské republice.

Délka a hmotnost proudnice je přizpůsobena potřebám „proudařů“, aby co nejméně překážela při běhu a při výstřiku vody byl zpětný ráz, co nejmenší (aby co nejméně "kopala").

Popis:

- pracovní tlak: max. 1,6 Mpa
- hmotnost: cca 430 gramů (bez spojky)
- délka: cca 400mm (bez spojky), 420mm (se spojkou DIN, včetně ozubů)
- barva: červená, zlatá, zelená, modrá, růžová, fialová, titanová, černá

Upřesněte prosím do poznámky ve dvou variantách:

Varianta standartní, s označením L je v klasickém provedení jako dosud.

U druhé varianty, s označením L+K jsou uvnitř navíc podélné usměrňovací lopatky (křížek, který usměrňuje a lépe vede proud vody)

Výroba:

Výroba probíhá na CNC strojích. Pro zlepšení vlastností materiálu a jejich vzhledu jsou proudnice dodávány s povrchovou úpravou dekorativním eloxováním a tryska se speciální úpravou.

Vnitřní průměry, resp. redukce průměrů jsou přizpůsobeny co nejmenším hydraulickým ztrátám na proudnici a dosažení, pokud možno, co nejlepšího kompaktního výstupního proudu.

Proudnice jsou rozebíratelné a mají výměnné trysky.

Jsou osazeny tryskami o průměru 12,5 mm (+/-0,1 mm) případně 13 mm. Standardně dodáváme a skladem držíme průměr 12,5 mm, pokud máte zájem o průměr 13 mm, uveďte prosím do poznámky.

Důležité pokyny pro uživatele/obsahu:

- proudnice smíte používat pouze způsobem odpovídajícím jejich určení
- obsluhující osoba je povinna obeznámit se s manipulací
- proudnice jsou určeny pro používání čisté vody; jakékoliv příměsi ve vodě vedou k poškození vnitřních částí a zejména trysky!!!
- k používání podle určení náleží rovněž dodržovat důležité pokyny uvedené v tomto návodu a dbát na všechny předpisy vydané oborovými profesními organizacemi

Před každým použitím:

- zkontrolujte funkčnost a pevnost připojení trysky, spojky a všech závitových spojů; přesvědčte se zda je proudnice bezpečná
- trysky podléhají přirozenému opotřebení a musí se pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit
- paprsek s kapalinou nikdy nemiřte na osoby! Chemické přísady, vysoké teploty a tlaky vedou ke zraněním!
- vnitřní část proudnice (trysky) doporučuji ošetřovat pomocí lana o průměru 12 mm, nejlépe staršího horolezeckého

Proudnice je bez pevné spojky C52, vhodné spojky najdete v souvisejícím zboží pod výrobkem.





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Kód zboží: 180 030 127

Cena: **1 490 Kč**

Cena s DPH: **1 803 Kč**

Fotografie:



Špička proudnice



Detail proudnice



Detail křížku v proudnici