Přilba Gallet F1 SF se zlatým štítem včetně zátylníku, barva luminiscenční

Popis zboží:



Model oblíbené přilby F1 se zlepšeným komfortem nošení

- vysoce odolná přilba provedená se zaměřením na ochranu zasahujících hasičů proti ohni, nárazu, propíchnutí,
  dýmu a agresivním chemikáliím
- určena pro ochranu při hašení požárů v budovách, tunelech a jiných prostorech, splňuje rostoucí požadavky
  pro všechny městské a průmyslové zásahy
- díky neporovnatelnému pohodlí, rychloupínání pro masku a jiným adaptérům pro příslušenství, je výborným
  ochranným prostředkem k kritických situacích, kdy přilba nesmí být zátěží pro nositele
- se systémem zesílené absorbce nárazu a obličejovým štítem si udržuje svůj jedinečný styl a zůstává
  osvědčenou hasičskou přilbou na celém světě
- vycházející z originální F1, odpovídá moderním požadavkům hasičů z celého světa

manuál k přilbě MSA Gallet F1 SF je v formátu .pdf k dispozici zde

dodáváme veškerý sortiment náhradních dílů pro přilby Gallet F1 SF

Při korektní údržbě a pravidelných revizích NEOMEZENÁ ŽIVOTNOST PŘILBY

Technické parametry:
- CE značení dle PPE směrnice 89/686
Hasičská přilba F1SF vybavená zátylníkem vyhovuje směrnici 89/686/CE a je certifikována podle EN 443:2008 s následujícími doplňky:
Typ B3b: ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b a 3a-3b)
Typ B: ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b)
Označení E2: elektroizolační odolnost mokré hasičské přilby.
Označení E3: nevodivý povrch skořepiny.
Označení** : ochrana při velmi nízké teplotě do –20 °C; ***-30 °C.
Označení C: ochrana proti chemickým látkám.
Hasičská přilba F1 SF chrání hlavu a obličej před údery, ostrými předměty, pronikáním pevných, kapalných, korozních a chemických částic (NaOH, H2SO4, n-heptan, p-xylen, butan-1-ol…), roztaveným kovem, sálavým teplem, plameny a elektrickým proudem. V situacích, kdy jsou podmínky náročnější než výše uvedené, není ochrana uživatele zaručena.

Obličejový štít I - čirý nebo pozlacený štít vyhovuje směrnici 89/686/CE a je certifikován podle EN 14458:2004.
Tento štít chrání před různými nebezpečími, která se pravděpodobně vyskytnou během protipožárních zásahů a činností

spojených s poskytnutím lékařské a pohotovostní péče, s výjimkou nebezpečí pro dýchací cesty vyvolaného emisemi kouře, plynů a výparů. Štít chrání před průnikem těch chemických látek, které byly zmíněny výše pro hasičskou přilbu.
Pozlacený štít vyhovuje požadavkům normy EN 172:1995 na sluneční filtry. Stupeň: 5 - 2,5.

Ochranné brýle - ochranné brýle vyhovují směrnici 89/686/CE a jsou certifikovány podle normy EN 166:1995 s trvalým označením Gallet 2A EN 166-A CE (optická třída 2; A: odolnost vůči nárazu o vysoké energii při rychlosti 190 ms-1). Ochranné brýle zajišťují ochranu očí před nárazy a rychle dopadajícími částicemi.

Specifikace:
Skořepina
- polyamid odolávající vysokým teplotám
Vnitřní vycpávka pro tlumení nárazu
- polyuretan s vlněnou/aramidovou vrstvou
Výstroj a podbradní řemínek
- aramidové řemínky, kůže, polyamid, polykarbonát
Adaptéry (pro masku a příslušenství)
- polykarbonát/polyamid 3 polohové nastavení úchytu masky
Zátylník
- vlněný, odolný vůči plamenům, nomexový, pohliníkový (zkoušen dle EN469)

- přilba má na obou stranách integrovaný držák na svítilnu
- kitfix - posuvné upevnění masky na přilbě pro regulaci tlaku masky na obličej
- rychle nastavitelný vnitřní systém
- schválená podle nové normy EN443:2008
- barvy: Fotoluminiscenční, červená,

K přilbám dodávaným dle EN443:2008 lze používat jen spolu s přilbou schválené příslušenství (svítilny, komunikační sady, ochranné masky, samolepky apod.).
Pokud k přilbě schválené dle EN443:2008 není používáno spolu s přilbou certifikované příslušenství, pak se na ni samotnou ani na používaný celek nemůže vztahovat platný certifikát.

Jsme certifikovaným dodavatelem těchto přileb a jsme oprávněni provádět jejich revize a opravy

V případě jakýchkoliv specifických dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich produktových specialistů - autorizovaných techniků:

Tomáš Entlicher	entlicher@vyzbrojna.cz	tel.: +420 724 796 110	produktový specialista stř. Jihlava
Martin Voráček	voracek@vyzbrojna.cz	tel.: +420 733 641 415	produktový specialista stř. Praha

Technické parametry:

Hmotnost	1,450 kg
Obvod náhlavního pásku	53 - 64 cm
Certifikace	EN 443:2008
Typ B3b	ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b a 3a-3b)
Typ B:	ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b)
Označení E2	elektroizolační odolnost mokré hasičské přilby
Označení E3	nevodivý povrch skořepiny
Označení**	ochrana při velmi nízké teplotě do –20 °C; ***-30 °C
Označení C	ochrana proti chemickým látkám

Kód zboží:130 040 000

Cena: **8 421 Kč**
Cena s DPH: 10 189 Kč

Fotografie:


F1 SF


F1 SF 2


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová


Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová



certifikát autorizovaného prodejce