



Plovoucí čerpadlo POSEIDON 1

Popis zboží:

Čerpadlo je určeno jednotkám HZS i SDH k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství, na stavbách apod. **Mezi hlavní výhody tohoto čerpadla patří dostupná cena za kvalitní a spolehlivý výrobek a také menší plovák, který hasiči ocení při manipulaci a umístění do aut.**



Skříň čerpadla ze slitiny hliníku je přišroubována k přírubě motoru a plováku. Spodní strana skříně je opatřena víkem s nerezovou mřížkou, která zabraňuje vniknutí nečistot a tuhých částic větších než 1 cm.

Těleso plováku je vyrobeno z polyetylénu odstředivým litím jako jeden monolit. Plovák je osazen odnímatelnou přídavnou nádrží. Nádrž je napojena pomocí palivových hadic a spojek na původní palivový systém. Tato úprava čerpadlům prodlužuje dobu běhu na několik hodin bez doplnění paliva. K přenášení, manipulaci a rovněž k upevnění zajišťovací šňůry, slouží v plováku integrovaná madla.

Další informace:

- vysoce kvalitní motor HONDA GCVx 200
- konstrukce čerpadla umožňuje běh "na sucho" bez poškození
- výtlak vody z čerpadla je ukončen hadicovou spojkou B75
- čerpadlo se nesmí používat v uzavřených prostorech, kde hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým!!!

Technické parametry:

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| výkon: | 4,2 kW / 5,6 HP |
| max. průtok: | 1190 l/min (71400 l/hod) |
| dopravní výška: | 40 m |
| max. velikost pevných částic: | 1 cm |
| max. pracovní tlak: | 4 bar |
| hmotnost (bez náplní): | 23,8 kg |
| rozměry (D x Š x V): | 71 x 61 x 41 cm |
| výtlačný otvor: | B75 |
| motor: | HONDA GCVx 200 |
| objem palivové nádrže: | 0,9 l (přídavná nádrž 3,8 l) |
| palivo: | natural 95 |



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj

Kód zboží:160 010 262

Cena: **36 604 Kč**
Cena s DPH: **44 291 Kč**

Fotografie:

