Ponorné kalové čerpadlo EXTOL PREMIUM SP 750 F

Popis zboží:



Ponorná kalová čerpadla Extol Premium jsou určena k čerpání především znečištěných a odpadních vod. Vzhledem k velké průchodnosti umožňuje čerpat vodu i s obsahem drobných pevných a vláknitých nečistot. Čerpadlo nalézá rovněž uplatnění při čerpání vody z potoků, rybníků, bazénů, apod.

Extol Premium je typickým představitelem třídy Master. Na rozdíl od hobby nářadí, jehož jediným parametrem je často cena, konstruktéři nářadí Extol Premium kladou důraz na kvalitu použitých materiálů a technologií, zpracování, design, parametry a ergonomii.
Tato kategorie je zárukou, že za dostupnou cenu kupujete kvalitní výrobek vyrobený podle nejnovějších technologií a naplňující v mnoha směrech ta nejvyšší očekávání. Zároveň přináší řadu řešení a patentů, které byly dosud výsadou profesionálních značek.

Profesionální parametry:
1. Robustní plastová přípojka - možnost použití hliníkové bajonetové rychlospojky
2. Dvojitá mechanická keramická ucpávka vyrobena s těsnícími plochami ze slinutých karbidů křemíku vyznačuje se vysokou odolností proti otěru
3. Zapouzdřená ložiska jsou jako jedna z nejdůležitějších součástí čerpadla záměrně naddimenzována
4. Speciální pryžové průchodky jsou demontovatelné, zabraňují pronikání kapaliny do motoru kolem kabelu
5. Výkonný indukční motor s tepelnou ochranou vinutí chrání elektormotor před spálením z důvodu přetížení (např.zablokování oběžného kola, vysoké teploty, poklesu napětí apod.)
6. Plášť z nerezové oceli - všechna EXTOL Premium mají pro větší odolnost vůči korozi plášť z nerezové oceli
7. Olejová lázeň k mazání a chlazení kluzné plochy ucpávky. Zabraňuje vstupu čerpané kapaliny s abrazivními částicemi na třecí plochu mechanické ucpávky
8. Oběžné kolo je vyrobeno z temperované litiny s dostatečnou tvrdostí. Vířivý typ oběžného kola zabraňuje jeho ucpávání a umožňuje dopravovat kapaliny s obsahem pevných i dlouhovláknitých částic
9. Rotující řezací nůž slouží na rozmělňování čerpaného kalu a vlákenných nečistot (u modelu SP 110 KF)

Technické parametry:


výkon:	0,75 kW
max. průtok:	300 l/min (18000 l/hod)
dopravní výška:	10 m

max. hloubka ponoru:	5 m
max. velikost pevných částic:	2,5 cm
max. pracovní tlak:	viz graf ve fotogalerii
minimální výška hladiny:	10,5 cm
délka kabelu:	5,6 m
el. napětí:	230 V ~ 50 Hz
stupeň krytí:	IP 68, izolace B
výtlačná spojka:	C52
max. teplota čerpané kapaliny:	35°C
hmotnost:	19 kg
rozměry:	24 x 51 cm
materiál:	nerezová ocel (plášť)
plovák:	Ano
ochrana běhu na sucho:	Ano

Kód zboží:160 010 455

Cena: **4 379 Kč**
Cena s DPH: 5 299 Kč

Fotografie:



Čerpací výkon v závislosti na výšce EXTOL PREMIUM SP 750 F



Čerpací výkon v závislosti na výšce EXTOL PREMIUM SP 750 F