



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

FOMTEC MB5 - 2-6% víceúčelové pěnidlo - 25l barel

Popis zboží:

Fomtec MB 5 je víceúčelové pěnidlo určené primárně pro hašení **požárů třídy B - nepolárních kapalin** a omezeně pro hašení **požárů třídy A - pevných látek**.

Lze jej použít na výrobu lehké, střední i těžké pěny. Vhodný je na hašení menšího množství pohonných hmot, pro vytvoření ochranných bariér mezi tanky s ropnými produkty, ale také třeba na kontrolu a hašení kryogenních hořavin nebo sražení par z toxických úniků.

Jako střední a těžká pěna může být hasivo použito při hašení požárů třídy A i B.

Střední pěna je vhodná pro menší plochy jako jsou např. sklepy či suterény budov.

Lehká pěna je vhodná pro sklady, garáže nebo stroje.

Zvláště vhodný je především pro použití u špatně přístupných požárů, kde je třeba udržet škody způsobené zásahem na minimu.

Popis:

Fomtec MB 5 je směs vysoce aktivních syntetických mastných alkohol sulfátů, rozpouštědel a stabilizátorů.

Fomtec MB 5 přimísen s vodou a přetvořen prostřednictvím pěnotvorných zařízení do finální lehké, střední či těžké pěny bojuje s požáry zaplněním požářiště, zamezením přístupu vzduchu, ochlazením povrchu hořící kapaliny a potlačením hořlavých plynů vznikajících odpařováním z hořlaviny. Jako lehká pěna je užíván k úplnému zaplnění uzavřených prostor, kde vytváří inertní atmosféru.

Fomtec MB 5 je určen pro 2% až 6% přimísení se sladkovodní či mořskou vodou pro výrobu těžké, střední a lehké pěny. Napěnění se může lišit v závislosti na použitém pěnotvorném vybavení.

Dávkování:

Fomtec MB 5 může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Skladování/Životnost

Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování min. 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění +1°C až +55°C, ideálně v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V případě zmrazení je hasivo po rozmrazení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektrochemické koroze.

Hasivo bylo testováno a certifikováno dle EN1568-1, EN1568-3

Hasivo bylo testováno a splňuje požadavky EN1568-2

Hasivo je fyziologicky nezávadné, ekologicky odbouratelné

Neobsahuje Fluorované tenzidy.

100% bez použití PFOS a PFOA

Země původu: **EU/Švédsko**

Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

Dávkování: Fomtec MB 5 může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Technická data:

Druh pěnidla

S - víceúčelové



Určení - třídy požárů	Třída B - nepochární kapaliny + třída A
Vzhled	Světle nažloutlá kapalina
Poměr přímísení - nepochární kap.	2 - 6 %
Poměr přímísení - polární kap.	Neaplikuje se
Poměr přímísení - smáčedlo	0,5 - 1 %
Měrná hmotnost	1.02 g/cm ³
Sediment	0
Viskozita	< 30 mPa.s při 20°C
Bod tuhnutí	1 °C
Teplota uskladnění	+1°C až +55°C
Hodnota pH	6,5 - 8,5
Povrchové napětí	< 26 mN/m
Schválení - certifikace	EN1568-1, EN1568-3, splňuje EN1568-2
Hasicí schopnost - EN1568-3	IIIB
Hasicí schopnost - EN1568-4	Neaplikuje se
Hasicí schopnost - ICAO	Necertifikováno
Životnost	min. 10 let

Pokud si nevyberete z naší nabídky a potřebujete speciální pěnidlo - kontaktujte poptavky@vyzbrojna.cz.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Technické parametry:

druh pěnidla:	S - víceúčelové
určení - třídy požárů:	Třída B - nopolární kapaliny + třída A
vzhled:	světle nažloutlá kapalina
poměr přimísení - nopolární kapaliny:	2-6%
poměr přimísení - polární kapaliny:	neaplikuje se
poměr přimísení - smáčedlo:	0,5-1%
měrná hmotnost:	1,02 g/cm ³
sediment:	0
viskozita:	< 30 mPa.s při 20°C
bod tuhnutí:	1°C
teplota uskladnění:	+1 až +55°C
hodnota pH:	6,5 - 8,5
povrchové napětí:	< 26 mN/m
schválení - certifikace:	EN1568-1, EN1568-3, splňuje EN1568-2
hasicí schopnost - EN1568-3:	IIIB
hasicí schopnost - EN1568-4:	neaplikuje se
hasicí schopnost - ICAO:	necertifikováno
životnost:	minimálně 10 let

Kód zboží:170 010 160

Cena: **1 500 Kč**
Cena s DPH: **1 815 Kč**