



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

FOMTEC AFFF 1% A-20 / 1litr

Popis zboží:

Fomtec MB 5 je víceúčelové pěnotvorné hasivo určené na třídu B požáru uhlovodíků.

Lze jej použít jako lehkou, střední i těžkou pěnu.

Vhodný je na hašení menšího množství pohonných hmot, pro vytvoření ochranných bariér mezi tanky s ropnými produkty, ale také třeba na kontrolu a hašení kryogenních hořavin nebo sražení par z toxických úniků.

Jako střední a těžká pěna může být hasivo použito na hašení požárů třídy A i B.

Střední pěna je vhodná pro menší plochy jako jsou např. sklepy či suterény budov, lehká pěna je vhodná pro sklady, garáže nebo strojovny. Zvláště vhodný je především pro použití u špatně přístupných požárů, kde je třeba udržet škody způsobené zásahem na minimu.



Popis:

Fomtec MB 5 je směs vysoce aktivních syntetických mastných alkohol sulfátů, rozpouštědel a stabilizátorů.

Fomtec MB 5 přimísen s vodou a přetvořen prostřednictvím pěnotvorných zařízení do finální lehké, střední či těžké pěny bojuje s požáry zaplněním požářiště, zamezením přístupu vzduchu, ochlazením povrchu hořící kapaliny a potlačením hořlavých plynů vznikajících odpařováním z hořlaviny. Jako lehká pěna je užíván k úplnému zaplnění uzavřených prostor, kde vytváří inertní atmosféru.

Fomtec MB 5 je určen pro 2% až 6% přimísení se sladkovodní či mořskou vodou pro výrobu střední a lehké pěny. Napěnění se může lišit v závislosti na použitém pěnotvorném vybavení.

Dávkování:

Fomtec MB 5 může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Technická data

Vzhled:	jasně jantarová barva
Specifická hmotnost při 20°C:	1,015 kg/l (+/- 0,01 kg/l)
Viskozita při 20°C:	< 10 cST
pH:	7,5 (+/-1,0)
Obsah usazenin:	méně než 0,1%
Bod mrznutí:	-3°C
Bod tuhnutí:	-2°C

Skladování/Životnost

Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování až 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění -2°C až +49°C, ideálně v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V případě zmraznutí je hasivo po rozmrazení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektromagnetické koroze.

Hasivo bylo testováno a certifikováno dle EN1568-1, EN1568-3

Hasivo bylo testováno a splňuje požadavky EN1568-2

Hasivo je ekologicky odbouratelné.

Země původu: EU/Švédsko

Balení: 25 / 200 / 1000 litrů



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

Uvedená cena je za 1 litr.

Přímo od výrobce jsou k dispozici následující doplňující materiály:

Datasheet (katalogový list)

MSDS (bezpečnostní list)

Certifikace

V případě zájmu najdete kompletní seznam dostupných pěnidel FOMTEC včetně jejich parametrů zde

Pokyny ke skladování, přepravě a čištění nádrží jsou k dispozici zde

Kód zboží:0-12113

Cena:	150 Kč
Cena s DPH:	181,50 Kč