FOMTEC AFFF 1% F / 25l

Popis zboží:



Fomtec AFFF 1% F je určen na třídu požárů B uhlovodíkových paliv, olejů, nafty a leteckých paliv. Hasivo lze na požářiště dopravit proudnicí na střední a těžkou pěnu. Hasivo je obzvláště vhodné v případech, kdy je zapotřebí rychlé sražení plamenů. Lze jej použít v kombinaci se všemi hasícími prášky a lze jej použít i s kombinovaným hasícím příslušenstvím určeným pro hašení práškem i pěnou zároveň.

Popis Fomtec AFFF 1% F je vodní film tvořící pěnotvorný koncentrát sestávající se z fluorcarbonu a uhlovodíkových tenzidů smíchaných s různými druhy rozpouštědel, konzervantů a stabilizátorů.

Pěna vytváří vodní film, který rychle zamezí přístupu vzduchu a tím srazí šlehající plameny. Hasící pěna potlačuje uvolňování hořlavých par, ochlazuje povrch hořící látky a zabraňuje opětovnému vznícení.

Přestože je hasící pěna těžší než uhlovodíková kapalina, nízké povrchové napětí ji udržuje na povrchu a umožňuje účinně pokrýt hořící kapalinu.

Fomtec AFFF 1% F je určen pro 1% přimísení se sladkovodní či mořskou vodou. Může být skladován též jako smíšený roztok ve sladkovodní vodě.

Hasební účinnost byla ověřena v souladu s EN1568, část 3

Dávkování:
Fomtec AFFF 1% F může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Technická data

Vzhled:	jasně jantarová barva	
Specifická hmotnost při 20,0°C:	1,035 kg/l (+/- 0,01 kg/l)	
Viskozita při 20°C:	< 20 mPas	
pH:	7,5 (+/-1,0)	Bod tuhnutí: -14°C
Obsah pevných nerozpustných látek:	méně než 0,2%	
Průměrné povrchové napětí:	18 g·cm/s2	

Skladování/Životnost
Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování až 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění -14°C až +55°C, ideální v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V

případě zmrznutí je hasivo po rozmražení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektromagnetické koroze.

EKOLOGICKÉ INFORMACE
100% bez použití PFOS a PFOA
100% fyziologicky nezávadný, snadno odbouratelný

Hasivo bylo testováno a certifikováno dle EN1568 část 3.
Hasivo bylo testováno a certifikováno dle IMO/SOLAS, Lloyds + zaknihováno v produktech schválených NATO
Země původu: EU/Švédsko
Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

Uvedená cena je za 1 litr.

Přímo od výrobce jsou k dispozici následující doplňující materiály:

Datasheet (katalogový list)
MSDS (bezpečnostní list)
Certifikace

Pokyny ke skladování, přepravě a čištění nádrží jsou k dispozici zde

Pokud si nevyberete z naší nabídky, kontaktujte poptavky@vyzbrojna.cz.

Kód zboží:170 010 165

Cena:	**5 624 Kč**
Cena s DPH:	6 805 Kč