FOMTEC AFFF - ARC 3x3 -17 / 1litr

Popis zboží:

Hasivo FOMTEC ARC 3x3 je určeno pro použití k hašení požárů třídy B uhlovodíkových paliv stejně jako polárních rozpouštědel, tj. 2-propanolu, methanolu a jiných pěnu ničících látek jako např. MTBE. Jeho výhodou je oproti tradičnímu hasivu 3x6 poloviční spotřeba při hašení polárních kapalin. Hasivo lze na požářiště dopravit proudnicí s přisáváním vzduchu /větší napěnění a menší dostřik/ i bez přisávání vzduchu /tj. s menším napěněním a delším dostřikem/. Lze jej použít v kombinaci se všemi hasícími prášky. Výrobek je certifikován dle EN1568 a Lloyds

Popis:
Fomtec ARC 3x3 je vysoce účinné, víceúčelové, film tvořící pěnotvorné hasivo.
Používá se ve 3% přimísení na hašení požárů uhlovodíkových paliv a ve stejném 3% poměru i na hašení polárních rozpouštědel.

Fomtec ARC 3x3 vytváří pěnotvorný film, který dokáže rychle pokrýt plochu požářiště. Výsledkem je vysoká efektivita při hašení uhlovodíkových paliv a s příměsí speciálních polymerů také velmi efektivní hašení polárních rozpouštědel.

Přestože je hasící pěna těžší než uhlovodíková kapalina, nízké povrchové napětí ji udržuje na povrchu a umožňuje účinně pokrýt hořící kapalinu.

Polymerní membrána vytváří efektivní hasební deku při hašení polárních rozpouštědel. Účinkuje stejně také u pěnu ničících kapalin jako je třeba MTBE.

Typické použití hasiva
Fomtec ARC 3x3 je nejúčinější jako
- pěnotvorné hasivo tvořící vodní film
- alkoholům odolná pěna

Hasební účinnost byla ověřena v souladu s EN1568, část 3 a 4.

Dávkování:
Fomtec ARC 3x3 může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Technická data

Vzhled:	jasně jantarová barva
Specifická hmotnost při 20°C:	1,045 kg/l (+/- 0,01 kg/l)
Brookfieldova viskozita při 20°C:	1350mPa.s
pH:	7,5 (+/-1,0)
Obsah pevných nerozpustných látek:	méně než 0,2%
Bod mrznutí:	-17°C
Bod tuhnutí:	-10°C
Průměrné povrchové napětí:	< 20 mN/m

Skladování/Životnost
Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování až 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění -9°C až +55°C, ideální v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V

případě zmrznutí je hasivo po rozmražení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektromagnetické koroze.

Hasivo bylo testováno a certifikováno dle EN1568 část 3 a 4.
Země původu: EU/Švédsko
Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

Uvedená cena je na 1 litr.

Datasheet (katalogový list)
MSDS (bezpečnostní list)
Certifikace EN1568
Certifikace IMO/SOLAS
Certifikace RINA

V případě zájmu najdete kompletní seznam dostupných pěnidel FOMTEC včetně jejich parametrů zde

Pokyny ke skladování, přepravě a čištění nádrží jsou k dispozici zde

Kód zboží:0-12713

Cena:	**125 Kč**
Cena s DPH:	151 Kč