# FOMTEC AFFF - ARC 3x6 -10 -17 / 1litr

## Popis zboží:




Hasivo FOMTEC ARC 3x6 je určeno pro použití k hašení požárů třídy B uhlovodíkových paliv stejně jako polárních rozpouštědel, tj. 2-propanolu, methanolu a jiných pěnu ničících látek jako např. MTBE. Hasivo lze na požářiště dopravit proudnicí s přisáváním vzduchu /větší napěnění a menší dostřik/ i bez přisávání vzduchu /tj. s menším napěněním a delším dostřikem/. Lze jej použít v kombinaci se všemi hasícími prášky. Výrobek je certifikován dle EN1568 a Lloyds

**Popis:**
Fomtec ARC 3x6 je vysoce účinné, víceúčelové, film tvořící pěnotvorné hasivo.
Používá se ve 3% přimísení na hašení požárů uhlovodíkových paliv a v 6% přimísení na hašení polárních rozpouštědel.

Fomtec ARC 3x6 vytváří pěnotvorný film, který dokáže rychle pokrýt plochu požářiště. Výsledkem je vysoká efektivita při hašení uhlovodíkových paliv a s příměsí speciálních polymerů také velmi efektivní hašení polárních rozpouštědel.

Přestože je hasící pěna těžší než uhlovodíková kapalina, nízké povrchové napětí ji udržuje na povrchu a umožňuje účinně pokrýt hořící kapalinu.

Polymerní membrána vytváří efektivní hasební deku při hašení polárních rozpouštědel. Účinkuje stejně také u pěnu ničících kapalin jako je třeba MTBE.

**Typické použití hasiva**
Fomtec ARC 3x6 je nejúčinější jako
- pěnotvorné hasivo tvořící vodní film
- alkoholům odolná pěna

Hasební účinnost byla ověřena v souladu s EN1568, část 3 a 4.

**Dávkování:**
Fomtec ARC 3x6 může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Vzhled: | jasně jantarová barva |
| Specifická hmotnost při 20°C: | 1,05 kg/l (+/- 0,01 kg/l) |
| Brookfieldova viskozita při 20°C: | 1000mPa.s |
| pH: | 7,5 (+/-1,0) |

| | |
|---|---|
| Obsah pevných nerozpustných látek: | méně než 0,2% |
| Bod mrznutí: | -10°C |
| Bod tuhnutí: | -9°C |
| Průměrné povrchové napětí: | < 20 mN/m |

**Skladování/Životnost**
Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování až 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

Doporučené teploty pro uskladnění -9°C až +55°C, ideální v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V případě zmrznutí je hasivo po rozmražení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektromagnetické koroze.

Hasivo bylo testováno a certifikováno dle EN1568 část 3 a 4.
Země původu: EU/Švédsko
Balení: 25 / 200 / 1000 litrů

**Uvedená cena je za 1 litr.**

Datasheet (katalogový list)
MSDS (bezpečnostní list)
Certifikace
Certifikace 2

**V případě zájmu najdete kompletní seznam dostupných pěnidel FOMTEC včetně jejich parametrů zde**

**Pokyny ke skladování, přepravě a čištění nádrží jsou k dispozici zde**

Kód zboží:0-12813

Cena: **115 Kč**
Cena s DPH: 139 Kč