



Sluchátka left/RIGHT High upevnění na přilbu

Popis zboží:

Chrániče sluchu left/RIGHT se liší od všech existujících chráničů sluchu.

Individuální chrániče, speciálně navržené pro pravé a levé ucho, aby se vyrovnalo asymetrické umístění uší na hlavě.

Revoluční návrh hlavového pásu a tenčí pružnější polštářky, zajišťují optimální pohodlí nositele.

Velké chrániče poskytují větší prostor pro uši a tím ochranu pro všechny tvary uší.

Jedinečné chrániče left/RIGHT berou v úvahu anatomické odlišnosti nositelů.

Koncepce chráničů left/RIGHT nabízí různé možnosti a lze je zcela řizpůsobit podle daného použití a konkrétního nositele.

Všechna příslušenství lze kombinovat: malý, střední nebo velký útlum; hlavový pásek nebo montáž na přilbu.



Funkce a výhody:

- individuální chrániče pro levé a pravé ucho
- nový dizajn a nové barvy
- tenčí a flexibilnější hluk snižující polštářky
- velké chrániče pro větší prostor pro uši
- dostupné pro vysokou, střední a nízkou hladinu hluku

Aplikace:

- stísněné prostory
- hornictví
- pískování a broušení
- lov a střelba
- zpracování potravin
- svařování

Materiál:

- chrániče: ABS
- hlavový pás: Acetal
- polštářky: Polyuretan + PVC

Schválení a certifikáty:

EMC 89/686/EEC, technické schválení CE, splňuje požadavky normy EN 352-1:2002 a EN 353-1:2002

Chrániče left/RIGHT LOW - Nízká hladina hluku:

- NRR (noise reduction rating - rating redukce hluku) = 21 dB
- SNR = 24 dB, H = 27, M = 22, L = 15

Chrániče left/RIGHT MEDIUM - Střední hladina hluku:

- NRR (noise reduction rating - rating redukce hluku) = 25 dB
- SNR = 28 dB, H = 29, M = 25, L = 17

Chrániče left/RIGHT HIGH - Vysoká hladina hluku:

- NRR (noise reduction rating - rating redukce hluku) = 28 dB
- SNR = 31 dB, H = 31, M = 28, L = 21



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výstroj a výstroj

SNR (Single Number Rating) - hodnota, která se odečítá od akustického tlaku C L(c) za účelem odhadu efektivní hladiny akustického tlaku A uvnitř ucha

H = hodnota vysokofrekvenčního útlumu (předpokl. hladina snížení hluku L(c) - L(a) = -2 dB)

M = hodnota středofrekvenčního útlumu (předpokl. hladina snížení hluku L(c) - L(a) = +2 dB)

L = hodnota nízkofrekvenčního útlumu (předpokl. hladina snížení hluku L(c) - L(a) = +10 dB)

Všechny modely jsou dostupné ve čtyřech barvách - žluté, modré, bílé a tmavošedé.

Minimální odběr 20 párů

Kód zboží:0-10087423

Cena:

Kč


Cena s DPH:

0 Kč

Fotografie:




jak vybrat



možnosti



pasivní chrániče



pasivní chrániče



pasivní chrániče