



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Termokamera FLIR K45 / K55/ K65

Popis zboží:

Rychlejší a efektivnější hašení požárů, větší bezpečnost zasahujících hasičů, vyhledávání osob.

Termokamery se v posledních několika letech staly hodně používaným nástrojem, pomáhajícím hasičským sborům v jejich nelehké práci.

Termokamery jsou hojně využívány především při hledání skrytých ohnisek požárů, vyhledávání osob, účinnějšímu hašení, orientaci v silně zakouřených prostorech, ale i např. ve spolupráci s ostatními složkami IZS k vyhledávání účastníků dopravních nehod, popř. ztracených osob a podobně.

Termokamery FLIR řady K byly vyvinuty největším a nejzkušenějším světovým výrobcem termovizní techniky na světě. Při vývoji těchto termokamer společnosti FLIR použila některé technologie ze svých vědeckých a armádních aplikací a za intenzivní spolupráce s hasičskými záchrannými sbory je implementovala do zcela nových, odolných a špičkových termokamer FLIR K40 / K50 tak, aby odpovídaly i těm nejpřísnějším požadavkům NPFA 1801 (Národní asociace protipožární ochrany USA na termovizní techniku pro hasičské jednotky).

Kamera je navržena del NFPA 1801, specifikuje odolnost vůči vibracím; rázům, pádům, oděru, korozi, teple a plamenům.

- provozní teplota: -20°C...+85°C / +260°C do 5 minut
- skladovací teplota: -40°C...+85°C
- třída krytí: IP67
- rázová odolnost: 25g
- pádová odolnost: z výšky 2m na betonovou podlahu
- stativový závit: UNC 1/4" -20

Záruka:

- 2 roky na termokameru, 10 let na detektor termokamery

Standardní obsah dodávky:

- termokamera FLIR K45/ K55/ K65
- baterie 2ks
- stolní nabíječ dvou baterií
- napájecí zdroj
- samonavíjecí popruh (K45,K55)
- pevný popruh (K45, K55)
- USB kabel
- SW FLIR Tools
- dokumentace
- robustní transportní kufr

Volitelné příslušenství:

- Truck charger - může být namontován v zásahovém vozidle, popř. na stanici - udržuje termokameru a náhradní baterii plně nabitou a vždy připravena k akci

Technické parametry:

Termokamera:



Rozlišení detektoru termokamery	K40 240x180px, K50 320x240px, K55 320x240px
Ukládání snímků/ videa	K40, K50, K55/ K55
Zorný úhel termokamery	51 stupňů x 38 stupňů
Minimální zaostřovací vzdálenost	0,4 m
Teplotní citlivost	40 mK FLIR K40/30mK FLIR K50, K55
Obnovovací frekvence	60 Hz
Zaostření	pevné
Zoom	2x digitální
Detektor FPA	nechlazený mikrobolometr
Zobrazení:	
Displej	4 LCD
Rozsah	automatický dle režimu
Měření, teplotní rozsah:	-20...+150; 0...+650 stupňů celsia
Analýza scény:	
Měřicí bod	1 bod uprostřed displeje
Izotermie	ANO - dle NFPA
Nastavení:	
Mód měření	5 různých módů měření
Regionální nastavení	formát data, času apod.
Komunikace:	
Rozhraní	USB-mini
USB	přenos snímků K40 a K50/ snímků a stream videa K55
Napájení:	
Baterie	Li ion, výdrž 4 hodiny
Nabíjení	nabíječka / truck charger
Nabíjecí teplota	0...45 stupňů celsia
Úsporný režim	ANO - automatický start; start do 3s
Hmotnost:	1,1 kg včetně baterie
Rozměry (šxhvxv):	125x120x280mm



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

Kód zboží:150 120 035


Cena:

Kč

Cena s DPH:

0 Kč

Fotografie:



termokamera FLIR



termokamera FLIR



termokamera FLIR



termokamera FLIR



termokamera FLIR



termokamera FLIR