Mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall

Popis zboží:



Představujeme produkty protipovodňové ochrany švédské společnosti NOAQ Flood Protection AB.

Tyto mobilní protipovodňové zábrany se **vyznačují nepřekonatelně vysokou efektivitou** nasazení, která spočívá zejména vrychlosti stavby a možnosti opakovaného použití. Základním využitím v našem prostředí je **nasazení v případě bleskových povodní a přívalových dešťů**, kdy je možné při správném použití značně snížit či dokonce **minimalizovat způsobené škody**, ale samozřejmostí je i možnost využití při ochraně před klasickou povodní.

Každý z nás, kdo má zkušenosti se „standardní“ ochranou proti vodě ve formě pytlů spískem, musí ocenit **rychlost a jednoduchost použití** prostředků NOAQ Flood Protection AB, kdy je možné použitím Boxwall BW52 postavit 100 m dlouhou a 50 cm vysokou hráz ve 3 lidech za necelou půlhodinu, pokud se práce chopí jen trochu secvičený tým, například zřad HZS či jednotek SDH.

Letos navíc přicházíme s **novinkou ve formě Boxwall BW102** s účinnou zadržitelnou hloubku hladiny vody 100 cm!
A co se navýšení efektivity týče, posuďte sami.
Namísto každých cca 700ks pytlů spískem stačí použít pět kusů BW102 – počítáno na každých 5m délky hráze o výšce 1 m.

Údržba, čištění a opakované použití je opět mnohonásobně jednodušší, než u „klasických“ používaných metod, ať již ve formě pytlů spískem, či vodou plněných vaků.

U prvků NOAQ není totiž očista a uložení před následným použitím nikterak složitá a náklady na ekologicky nezávadné ošetření jsou vporovnání se správnou ekologickou likvidací kontaminované pískové hráze naprosto minimální.

NOAQ Boxwall je samonosná, mobilní protipovodňová zábrana bez nutnosti budování lůžka či ukotvení.
Boxwall byl navržen do městského prostředí například na asfaltové silnice a betonové chodníky. Zábranu můžete ale stejně účelně použít i na zatravněných plochách a ostatních površích.

Jednotlivé díly jsou drženy na místě váhou záplavové vody (čím výše voda stoupá, tím drží bariéra pevněji).
Jednotlivé kusy Boxwall se k sobě spojují jednoduchým systémem **bez použití jakéhokoliv nářadí**.
Při stavbě lze dokonce docílit mírného obloukového tvaru „rovné“ protipovodňové stěny, i když ktvorbě rohů pak případně slouží speciální díly BW52IC či BW52OC.
Boxwall lze využít ideálně při bleskových povodních vložením zábran do proudu vody ajeho odkloněním mimo ohrožené oblasti či objekty.
Díly systému Boxwall lze díky jejich jedinečnému tvaru **snadno skladovat**.
Díly se distribuují na klasických EUR paletách v množství 26 kusů Boxwall BW52 (cca 23,5 m), nebo 32 kusů BW102 (cca 29 m).

Technické parametry:
BW 52 - výška hrazení 50 cm
- rozměry (dxšxv) 98x68x53 cm
- účinná délka 90 cm
- váha dílu 6,2 kg
- rychlost výstavby cca 200 m/h
- min. poloměr zakřivení 1,0 m (v obou směrech)
- materiál: polypropylen
- teplotní odolnost -30 °C - +90 °

Technické parametry:
BW 102 - výška hrazení 100 cm
- rozměry (dxšxv) 99x120x106 cm
- účinná délka 90 cm
- váha dílu 15,2 kg
- rychlost výstavby cca 100 m/h
- min. poloměr zakřivení 1,0 m (v obou směrech)
- materiál: polypropylen
- teplotní odolnost -30 °C - +90 °


Pro konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat na poptavky@vyzbrojna.cz.
Rádi pro Vás zpracujeme konkrétní nabídku.


Zboží mohou objednávat pouze zákazníci v ČR. Pokud by byl zájem ze zahraničí, napište nám, dáme Vám kontakty za zástupce ve Vaší zemi.

Kód zboží:170 020

Cena: **Kč**
Cena s DPH: 0 Kč

Fotografie:



mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall


mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall


mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall


mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall


mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall


mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall


mobilní protipovodňová ochrana NOAQ Boxwall