



LW 100 E ECO lehký vysokotlaký kompresor

Popis zboží:



Kompresor je možno ZAKOUPIT nebo PRONAJMOUT.

Z důvodu stále navyšujících se cen Vám aktuální cenovou nabídku rádi naceníme a zašleme dle vámi požadované doby zapůjčení.

V uvedených cenách jsou započteny:

Prodej:

- náklady na dopravu na místo, instalaci, zapojení a proškolení obsluhy

Pronájem:

- kompletní náklady na servis a údržbu kompresoru po celou dobu pronájmu, a to včetně cestovného!
- mimo opravy poruch způsobených chybou obsluhy

Malý kompresor s hliníkovým rámem a jedním vývodem pro občasné plnění.

Ideální jen pro potřeby dané jednotky s počtem IDP 4ks a s počtem zásahů cca 15/rok.

Velmi lehké vysokotlaké kompresory zajistí dodávku vzduchu kdekoliv v terénu či na lodi.

Připravené k zapojení do zásuvky, ideální pro mobilní použití.

Provedení ECO staví na ověřených komponentech řady LW 100 E.

Hlavní komponenty kompresoru – motor, kompresorový blok, filtrační systém...) jsou plně integrovány do kompaktní jednotky.

Specifikace:

- připravený pro rychlé zapojení, včetně kabelu, zásuvky a spínače START/STOP
- hliníkový rám s počítadlem motohodin
- všechny písty s ocelovými pístními kroužky
- dva odlučovače olej / voda, přetlakový ventil za každým stupněm
- mezistupňový a koncový chladič stlačeného vzduchu
- tlak držící a zpětný ventil na výstupu pro prodloužení životnosti filtru
- plnicí hadice s křížovými ventily a manometrem
- 200/232 bar verze s připojením DIN/Yoke, 300 bar verze s připojením DIN
- filtrace vzduchu pro dýchání v souladu s normou EN 12021

Doplňky:

- Auto START
- madla pro transport
- další plnicí hadice
- tepelná ochrana motoru
- automatické odpouštění kondenzátu
- přepínač plnicího tlaku 200 / 300 bar
- nestandardní napětí / frekvence na dotaz
- konverzní sada elektrický / benzínový pohon



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Technické parametry:

typ kompresoru:	vzduchem chlazený pístový
kapacita l/min / Nm3/h / cfm:	100 / 6 / 3,5
maximální tlak:	330 bar
otáček v minutě:	2300
počet stupňů / počet válců:	3 / 3
hlavní pohon:	3 fáz. elektromotor 400V / 50Hz
výkon pohonu kW / HP:	2,2 / 3,0
pož. objem chlad. vzd. Nm3/h:	660
mazání:	rozstříkem
množství oleje:	0,5 l
tlak oleje:	neuvedeno
teplota výstupního vzduchu:	6°C nad okolím
kapacita filtru m3 při + 20°C:	108 (v souladu s EN 12021)
rozměry D x Š x V:	65 x 39 x 40 cm
hmotnost:	39 kg
hladina hluku:	82 dB (vzdálenost 1m)

Kód zboží:150 040 900

Cena: **69 990 Kč**
Cena s DPH: **84 688 Kč**

Fotografie:



kompresor LW 100 E
ECO