LW 230ES vysokotlaký plně automatický kompresor, odhlučněný

Popis zboží:



Kompresor je možno ZAKOUPIT nebo PRONAJMOUT.

Z důvodu stále navyšujících se cen Vám aktuální cenovou nabídku rádi naceníme a zašleme dle vámi požadované doby zapůjčení.

V uvedených cenách jsou započteny:
Prodej:
- náklady na dopravu na místo, instalaci, zapojení a proškolení obsluhy

Pronájem:
- kompletní náklady na servis a údržbu kompresoru po celou dobu pronájmu, a to včetně cestovného!
- mimo opravy poruch způsobených chybou obsluhy

Varianta ES (SILENT) - odhlučněný kompresor 61dB se dvěma vývody pro pravidené plnění.
Dimenzován přibližně při počtu 4ks a s počtem zásahů cca 45/rok.

Kompresory s excelentním odhlučněním a dokonalým chladícím systémem.
Při vývoji tohoto modelu byly zohledněny poslední požadavky uživatelů.
Kompresor, řadící se svým výkonem do střední třídy, je ideální pro široké spektrum nasazení.
Zvukově izolovaná skříň zaručuje dokonalé odhlučnění, takže kompresor lze instalovat i v dílně, nebo v obchodních prostorech budov, kde není možno tolerovat hluk.
Čelní panel nabízí pohodlné umístění max. šesti plnících hadic a přehled nad základními funkcemi kompresoru.

Specifikace:
- připravený pro rychlé zapojení, plně vystrojený pneumatickým a elektrickým ovládáním kompresoru se spouštěním hvězda/trojúhelník
- kontrolaní panel s ovláváním start/stop a testem odkalování, tlačítko STOP, tlakoměr a počítadlo provozních hodin
- automatické odkalování kondenzátu, start/stop bez tlaku, kontrola úniku plynu a testovací mód přetlakového ventilu

- automatické stop po dosažení koncového tlaku
- nouzový vypínač, bezpečné vypnutí při otevření předního a/ nebo zadního panelu
- zvukové izolovaná skříň s robusním ocelovým rámem, práškově lakovaná barvou RAL 6026
- všechny písty s pístními kroužky
- 3 soustředné sací / výtlačné ventily
- nízkotlaké olejové čerpadlo a filtr
- přídavný ventilátor pro dodatečné chlazení
- odlučovač olej / voda za každým stupněm, přetlakový ventil za každým stupněm
- udržování tlaku a zpětný ventil
- 2 samo-odpouštěcí plnící ventily s plnící hadicí a připojením, a /nebo pevným výstupem
- filtrace vzduchu pro dýchání v souladu s normou EN 12021

Doplňky:
- až 6 plnících hadic
- současné plnění na tlak 200/300 bar
- ochrana motoru
- nestandardní napětí / frekvence na dotaz
- ovládací panel ECC controls
- monitorování tlaku oleje s automatickým vypnutím
- monitorování teploty oleje s automatickým vypnutím
- monitorování teploty válců s automatickým vypnutím
- tlakoměry výstupů jednotlivých stupňů
- monitorování stavu filtru - Puracon

V uvedených cenách jsou započteny:
- náklady na dopravu a místo
- instalaci, zapojení a proškolení obsluhy
- v případě pronájmu - kompletní náklady na servis a údržbu kompresoru po celou dobu pronájmu, a to včetně cestovného!

Technické parametry:

typ kompresoru:	vzduchem chlazený pístový
kapacita l/min / Nm3/h / cfm:	230 / 13,8 / 8,1
maximální tlak:	350 bar
otáček v minutě:	1080
počet stupňů / počet válců:	3 / 3
hlavní pohon:	3 fáz. elektromotor 400V / 50Hz

výkon pohonu kW / HP:	5,5 / 7,5
pož. objem chlad. vzd. Nm3/h:	1650
mazání:	tlakové + rozstřik
množství oleje:	1,8 l
tlak oleje:	1,8 (+/-0,3) bar
teplota výstupního vzduchu:	6°C nad okolím
kapacita filtru m3 při + 20°C:	900 (v souladu s EN 12021)
rozměry D x Š x V:	76 x 103 x 163 cm
hmotnost:	330 kg
hladina hluku:	61 db (vzdálenost 1m)

Kód zboží:150 040 915

Cena: **259 900 Kč**
Cena s DPH: 314 479 Kč

Fotografie:



panel