



## Proudnice TURBOMATIC 235 (D25)

### Popis zboží:

Proudnice TURBOMATIC je určena pro hašení ohně proudem, sprchou, vodní stěnou a pěnou. Dochází k rovnoměrnému rozptýlu vody - **regulace proudu**: během operace na 80, 130, 180, 235l/min (při 6 bar).

**Barva**: červená (může se měnit, aktuálně červená).

#### Obsluha:

- Před použitím** je třeba proudnici TURBOMATIC spojit s požární hadicí. K tomu slouží nalisovaná spojka D25, ke které se připojí hadice se spojkou D25.
- Proudnicí držíme** jednou rukou za anatomicky tvarovanou pistolovou rukojeť. Veškeré ovládání (tzn. regulaci průtoku a změnu požadovaného tvaru proudu) provádíme druhou rukou.
- Průtok vody** nebo směsi vody a pěnidla regulujeme vestavěným kulovým uzávěrem pomocí ovládací **třmenové páky**. Ovládací třmenová páka kulového uzávěru má polohu **otevřeno** - k sobě, nebo polohu **zavřeno** - od sebe.
- Otáčením gumového kroužku** v střední části proudnice (mezi rukojetí a hlavicí proudnice) se nastavuje požadovaný tvar proudu. Otáčením doleva se mění tvar proudu nejprve na plný proud, poté sprchový proud a nakonec na vodní clonu.
- Otáčením PVC hlavice** proudnice dochází k nastavení požadovaného průtoku: 80, 130, 180, nebo 235 l/min.
- V případě potřeby hasit pěnou** je třeba smíchat vodu s pěnidlem (v přiměšovači pěny) před přivedením směsi proudnice. Na hlavici proudnice se připevní pěnový nástavec pro proudnici Turbomatic, který z přiváděné směsi vody a pěnidla **vytváří pěnu**. Ostatní ovládání proudnice je stejné jako při hašení vodou.
- Nasazení a sundání** pěnového nástavce se provádí **při zavření proudnice** - ovládací třmenová páka je v poloze zavřeno.

Proudnice nevyžaduje zvláštní údržbu. Po zásahu, při kterém došlo k hašení pěnou, je třeba proudnici i pěnový nástavec důkladně propláchnout čistou vodou, aby nedošlo k zaschnutí smáčedla v hlavě proudnice a v ovládacím ventilu.

Proudnice a pěnový nástavec se nechá vyschnout ve svislé poloze s otevřeným ventilem. Po vyschnutí se proudnice uloží v libovolné poloze a je takto připravená k dalšímu zásahu.

### Technické parametry:

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| průtok:             | 80,130,180,235 l/min                                   |
| max. pracovní tlak: | neuvedeno                                              |
| maximální dostřik:  | neuvedeno                                              |
| režimy:             | proud, sprcha, vodní stěna                             |
| zuby:               | plast                                                  |
| spojka:             | D25                                                    |
| délka:              | 285 mm                                                 |
| váha bez koncovek:  | 2 kg                                                   |
| použití:            | pro hašení ohně proudem, sprchou, vodní stěnou a pěnou |



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výbroj a výstroj

Kód zboží:120 040 056

Cena: **8 036 Kč**

Cena s DPH: **9 724 Kč**

## Fotografie:



Turbomatic 235



Turbomatic 235



Turbomatic 235



Turbomatic 235