



Proudnice TURBOMATIC 180 (D25)

Popis zboží:

Proudnice TURBOMATIC je určena pro hašení ohně proudem, sprchou, vodní stěnou a pěnou. Dochází k rovnoměrnému rozptýlu vody - **regulace proudu**: během operace na 40, 80, 130, 180 l/min (při 6 bar).

Barva: červená (může se měnit, aktuálně červená)

Obsluha:

- 1. Před použitím** je třeba proudnici TURBOMATIC spojit s požární hadicí. K tomu slouží nalisovaná spojka D25, ke které se připojí hadice se spojkou D25.
- 2. Proudnicí držíme** jednou rukou za anatomicky tvarovanou pistolovou rukojeť. Veškeré ovládání (tzn. regulaci průtoku a změnu požadovaného tvaru proudu) provádíme druhou rukou.
- 3. Průtok vody** nebo směsi vody a pěnidla regulujeme vestavěným kulovým uzávěrem pomocí ovládací **třímenové páky**. Ovládací třímenová páka kulového uzávěru má polohu **otevřeno** - k sobě, nebo polohu **zavřeno** - od sebe.
- 4. Otáčením gumového kroužku** ve střední části proudnice (mezi rukojetí a hlavicí proudnice) se nastavuje požadovaný tvar proudu. Otáčením doleva se mění tvar proudu nejprve na plný proud, poté sprchový proud a nakonec na vodní clonu.
- 5. Otáčením PVC hlavičky** proudnice dochází k nastavení požadovaného průtoku: 40, 80, 130 nebo 180 l/min.
- 6. V případě potřeby hasit pěnou** je třeba smíchat vodou s pěnidlem (v přiměšovači pěny) před přivedením směsi proudnice. Na hlavicí proudnice se připevní pěnový nástavec pro proudnici Turbomatic, který z přiváděné směsi vody a pěnidla vytváří pěnu. Ostatní ovládání proudnice je stejné jako při hašení vodou.
- 7. Nasazení a sundání** pěnového nástavce se provádí **při zavření proudnice** - ovládací třímenová páka je v poloze zavřeno.



Proudnice nevyžaduje zvláštní údržbu. Po zásahu, při kterém došlo k hašení pěnou, je třeba proudnici i pěnový nástavec důkladně propláchnout čistou vodou, aby nedošlo k zaschnutí smáčedla v hlavě proudnice a v ovládacím ventilu.

Proudnice a pěnový nástavec se nechá vyschnout ve svislé poloze s otevřeným ventilem. Po vyschnutí se proudnice uloží v libovolné poloze a je takto připravená k dalšímu zásahu.

Technické parametry:

průtok:	40, 80, 130, 180
max. pracovní tlak:	6 bar
maximální dostřik:	neuvedeno
režimy:	proud, sprcha, vodní stěna
zuby:	plast
spojka:	D25
délka:	285 mm
váha bez koncovek:	2,3 kg
použití:	pro hašení ohně proudem, sprchou, vodní stěnou a pěnou



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Kód zboží:120 040 055

Cena:

8 652 Kč

Cena s DPH:

10 469 Kč

Fotografie:



Turbomatic 180



Turbomatic 180



Turbomatic 180



Turbomatic 180