



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Honeywell XS100T-CSSK-A - opticko-teplotní detektor kouře

Popis zboží:

Signalizace nebezpečí požáru pomocí hlásiče Honeywell XS100T s detekcí kouře a teploty je **akustická i vizuální** - přístroj je vybaven **LED diodami**, které budou při signalizaci blikat.

Na těle je přítomno **testovací tlačítko**, které spustí poplašnou sekvenci.

Detektor je vybaven **vestavěnou 3 V lithiovou** baterií, která zajistí energii až na 10 let.

Aktivace detektoru proběhne po jeho umístění do držáku, který se dá jednoduše upevnit pomocí hmoždinek a šroubů.

Detektor nevyžaduje při svém provozu **žádnou speciální údržbu**.

- detekce kouře **optickým a teplotním čidlem**
- utěsněné pouzdro **chrání zařízení** před nepříznivými podmínkami
- pravidelná **autodiagnostika** funkčnosti zařízení
- jednoduchá instalace a snadná obsluha
- nenápadné estetické provedení
- bez nároků na údržbu
- **LED diody** se zřetelnou indikací stavu: **napájení, alarm, porucha**
- funkce ztlumení alarmu
- funkce **Alarm Scan** – přenos servisních zpráv do vašeho chytrého telefonu prostřednictvím aplikace kompatibilní se systémy Android / iOS
- načtení zprávy o stavu zařízení je záležitostí **několika sekund**
- možnost propojení až **32 jednotek**
- modul bezdrátové komunikace **XW100 (není součástí balení, najdete v souvisejícím zboží)**



Možnost bezdrátového propojení hlásičů

Požár lze zjistit pomocí mnoha různých technologií, vždy je však nejdůležitější co největší rychlost detekce a co nejmenší míra falešných poplachů.

Všechny **detektory a hlásiče Honeywell řady X** (včetně detektorů CO) lze bezdrátově propojit pomocí doplňkového zásuvného modulu **Honeywell XW100**. Toto propojení umožňuje, aby při indikaci alarmu jedním detektorem CO nebo požárním hlásičem řady X proběhl hlasitý akustický alarm (85 dB) i pro všechny ostatní připojená zařízení.

Tato funkce je velmi užitečná zejména pro větší vícepatrové budovy.

Maximální počet zařízení, které lze zapojit do sítě, je 32.

Pokud je přítomen příslušný modul, bude na detektorech kouře a požárních hlásičích indikátor pro bezdrátový režim (modrá LED).

Technické parametry:

SPOLEHLIVOST:

princim detekce: dvou-senzorový: optický a teplotní

certifikace: CE EN 14604:2005/AC:2008

funkce autotestu: ano

životnost / záruka: 10 let / 10 let

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ:

teplota: -10 °C - 55 °C

vlhkost: až 95% nekondenzující při teplotě 40 °C

třída krytí: IPX2D

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:

napájení: zapouzdřená lithiová baterie s dlouhou životností, 3V

možnost propojení do bezdrátové sítě: ano

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:

vizuální indikace: napájení - zelená, alarm - červená, porucha - žlutá

hlasitost: 85 dB na 3m, zřetelný alarm "Hoří"

tlačítko: test se sníženou hlasitostí, ztišení hlásiče, ztišení poruchy (24hod)

AlarmScan: mobilní aplikace pro odečítání dat z detektoru



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

VÝROBEK:

rozměry: průměr 116 x 42 mm

hmotnost: 185 g

Cena: **818,00 Kč**
Cena s DPH: **990,00 Kč**

Fotografie:



detektor Honeywell




detektor Honeywell




detektor Honeywell



detektor Honeywell



detektor Honeywell



detektor Honeywell