



## ČERPADLA – PLOVOUCÍ KALOVÁ

Čerpadla PH jsou určena jednotkám HZS a SDH k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití. Např. v zemědělství, na stavbách apod...

Skříň čerpadla ze slitiny hliníku je přišroubována k přírubě motoru a plováku. Spodní strana skříně je opatřena plastovým víkem, které zabraňuje vniknutí nečistot a tuhých částic větších než 20mm v pr.. Výtlak vody je ukončen hadicovou spojkou.

Těleso plováku je vyrobeno z polyetylénu odstředivým litím jako jeden monolit. Na vnitřní straně je nanášeno cca 20mm odlehčené polyuretanové pěny pro zvětšení odolnosti proti proražení, což zaručuje nepotopitelnost zařízení. Dvě držadla slouží jak k přenášení a manipulaci, tak i k upevnění šňůry k zajištění proti uplávání.

Od května dochází ke změně motorů. Motory Briggs & Stratton jsou nahrazeny motory HONDA.

Typ	PH-PPC1 / 800	PH - 1200
Typ motoru	HONDA GCV 190 / GSV 190	HONDA GCV 190 / GSV 190
Výkon motoru	5,1 HP / 3,8 kW	5,1 HP / 3,8 kW
Výkon čerpadla	1 200 l / min.	1 380 l / min.
Připojení	C 52	B 75
Dopravní výška (m)	18	20
Rozměry (mm)	820 x 600 x 430	820 x 600 x 430
Hmotnost (kg)	30	30
CENA bez DPH	23 800,00 Kč / 24 900,00 Kč	28 800,00 Kč / 29 950,00 Kč
<b>CENA vč. DPH</b>	<b>28 322,00 Kč / 29 631,00Kč</b>	<b>34 272,00 Kč / 35 640,50 Kč</b>



☺ **AKCE do 30. 6. 2009 – 30m příslušných hadic k čerpadlu ZDARMA !**

Čerpadla AMPHIBIO jsou vhodné pro použití v místech, která jsou nedostupná pro těžkou techniku. Velice dobře se uplatňují při povodních, čerpání sklepů, výkopů, kanalizačních jímek, doplňování cisteren, ve stavebnictví, zemědělství a pod... Agregát může čerpat i nečistoty o velikosti zrna do průměru 15mm. Je schopen dočerpát kapalinu až do min. výšky 20mm. Plovák je vyroben z probarveného polyesteru a opatřen přenosnými madly. Proti utopení agregátu je plovák vypěněn polyuretanovou pěnou.

Typ	Amphibio 800 GCV 160	Amphibio 1000 GCV 190	Amphibio 1300 GXV 340	Amphibio 1500 GXV 390
Typ motoru	HONDA GCV 160	HONDA GCV 190	HONDA GXV 340	HONDA GXV 390
Výkon motoru	5,5 HP / 4,04 kW	6,5 HP / 4,78 kW	11 HP	13 HP
Výkon čerpadla	0 - 900 l / min.	0 - 1050 l / min.	1300 l / min.	1500 l / min.
Připojení	C 52	C 52	B 75	B 75
Dopravní výška (m)	17	18	55	55
Rozměry (mm)	700 x 560 x 395	700 x 560 x 400	750 x 850 x 490	750 x 850 x 490
Hmotnost (kg)	26,1	26,6	49,9	50,9
CENA bez DPH	23 529,00 Kč	☺ 24 370,00 Kč	47 000,00 Kč	☺ 40 000,00 Kč
<b>CENA vč. DPH</b>	<b>28 000,00 Kč</b>	<b>29 000,00 Kč</b>	<b>55 930,00 Kč</b>	<b>47 600,00 Kč</b>

akční cena do 30. 6. 2009



akční cena do 30. 6. 2009



**Jihlava**  
Královský vršek 42  
tel.: 567 304 242  
fax: 567 230 350  
info: 606 934 924  
e-mail: jihlava@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Nové Město na Moravě**  
Školní 448  
tel./fax: 566 618 555  
info: 607 788 610  
e-mail: novemesto@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Havlíčkův Brod**  
Na Ostrově 28  
tel./fax: 569 421 101  
info: 607 869 191  
e-mail: havlbrod@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Přelouč**  
Pražská 392  
info: 724 706 977  
e-mail: prelouc@po-bp.cz  
www.po-bp.cz

**Praha**  
Pikovická 870/7  
tel./fax: 244 462 015  
info: 725 027 772  
e-mail: praha@po-bp.cz  
www.po-bp.cz