



# F2 X TREM

[Přilba všech extrémů]

## Všeobecná technická specifikace

- Ergonomický design a funkční vybavení přizpůsobitelné různým úkolům při záchranných operacích
- Ochrana proti padajícím objektům a bočním nárazům (ze stran, zepředu, zezadu) i proti průrazům. Vysoká odolnost proti boční deformaci a vystavení vysokým teplotám.
- Bezpečné a pohodlné nošení i při dlouhodobých zásazích





## Skořepina

- Větraná nebo nevětraná skořepina vyrobená z polykarbonátu odolným proti vysokým teplotám, povrch potažen ochranným lakem pro dlouhou životnost a odolnost proti plamenům.
- Adaptéry pro připevnění štítů, ochranných brýlí, chráničů sluchu, komunikačních systémů, ochranných masek

## Upínací systém

- Pohodlný náhlavní pásek z měkké kůže, s patentovaným západkovým systémem
- Nastavitelná výška náhlavního pásku a sítčky
- 3-bodový podbradní řemínek nastavitelný v 5 polohách, automatické přezky, flexibilní podbradník



| Použití  | Standardní konfigurace  | Schválení CE   |
|--|---|--|
| <br><b>Hašení lesních požárů</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Větraná skořepina</li><li>▪ 3-bodový podbradní řemínek</li><li>▪ Ochranné brýle (EN 166)</li><li>▪ Reflexní nálepky</li><li>▪ Váha: cca 920 g</li></ul> | Specifické CE značení, podle EN 12492<br><br>EN 443:1997 odolnost proti plamenům (vystavení jednomu plameni 15 sek)  |
| <br><b>Horolezectví a ochrana v nebezpečném prostředí</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Větraná skořepina</li><li>▪ 3-bodový podbradní řemínek</li><li>▪ Váha: cca 725 g</li></ul>  | CE značení<br>EN 12492   |
| <br><b>Záchranné práce při dopravních nehodách</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nevětraná skořepina</li><li>▪ 3-bodový podbradní řemínek</li><li>▪ Váha: cca 750 g</li></ul>  | Specifické CE značení, podle EN 12492 (mimo ventilace)<br><br>Dodatečná elektroizolační odolnost 440V AC   |
| <br><b>Průmyslové prostředí</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nevětraná skořepina</li><li>▪ Bez podbradního řemínku</li><li>▪ Volitelný 2-bodový podbradní řemínek</li><li>▪ Váha: cca 670 g</li></ul>                | CE značení EN 397 vč. doplňkových požadavků <ul style="list-style-type: none"><li>▪ -30°C</li><li>▪ boční deformace</li><li>▪ elektroizolační odolnost 440V AC</li></ul> |



## Hašení lesních požárů

Přilba je dobře větraná, ohnivzdorná a lehká, poskytuje vysoké pohodlí a odpovídá potřebám zákazníků týkajících se odolnosti v extrémních a nebezpečných podmínkách.

## Horolezectví a ochrana v nebezpečném prostředí

Tato přilba s větracím systémem a tříbodovým podbradním řemínkem je vhodná pro všechny záchranné situace v nebezpečném prostředí. Může to být pohotovostní operace v horách či zásah při přírodní katastrofě, tato přilba vám poskytne potřebnou ochranu a zajistí dokonalé pohodlí díky její nízké hmotnosti a ergonomickému designu.



## Záchranné práce při dopravních nehodách

V současnosti zasahuje při dopravních nehodách více profesionálů současně: hasiči, záchranáři, lékaři i policie. Přilba F2 XTREM kombinuje ochranu, pohodlí, flexibilitu i stylový design a je schopná vyhovět požadavkům každé zúčastněné záchranné skupiny. Rychle se nasazuje a nastavuje, lze ji nosit při jízdě, je viditelná z dálky díky reflexním nálepkám. Poskytuje dokonalou ochranu při záchraně jiných.

## Průmyslové prostředí

Vzhledem k stoupajícím nárokům a individuálním potřebám ochrany v oblasti průmyslu byla vyvinuta verze přilby F2 XTREM s novými funkcemi. Přilba poskytuje ochranu proti nárazům, úderům, padajícím předmětům, je vhodná na použití při práci ve výškách nebo s kabely nízkého napětí. Tato verze přilby je schválena dle normy EN 397. Přilba je nevětraná, vybavena západkovým systémem pro rychlé nastavení.



## Objednací údaje

Přilbu F2 XTREM lze konfigurovat podle níže uvedeného postupu.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Skořepina</b><br>1 Větraná<br>2 Nevětraná  | <b>Ochranné brýle</b><br>0 Žádné<br>2 Responder   | <b>Zátylník</b><br>0 Žádný<br>1 Vlněný<br>2 Pohlinikovaný/Nomex                                    | <b>Monitorování výroby</b><br>(nálepky a transpondér)<br>0 Žádné |
| <b>Podbradní řemínek</b><br>0 Žádný<br>1 3-bodový (EN 12492)<br>2 2-bodový (EN 397) | <b>Držák svítilny</b><br>0 Žádný<br>1 Držák GA1426 (větraná skoř.)/<br>GA1468 (vodotěsný)<br>3 Kovový držák do dolů | <b>Komunikační systém</b><br>0 Žádný<br>1 Osteo (náhlavní souprava)<br>2 Micro (náhlavní souprava) | <b>Možnosti</b><br>0 Žádné<br>1 Ochranný vak                     |

|             |          |          |          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| <b>GA 3</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>0 -</b> | <b>XX</b> | <b>YYY</b> |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|

**XX** - barva skořepiny (BA-bílá, IM - modrá, JD - žlutá, JL - fluorescenční žlutá, NA - černá, NM - šedá, OB - fluorescenční oranžová, RE - červená, VA - zelená, VF - fotoluminiscenční)

**YYY** - reflexní nálepky (000 - žádné, B00 - stříbrné, J00 - žluté). Pro víc možností nebo specifické řešení kontaktujte místního zástupce MSA.

| Konfigurace (Ekvivalentní staré objednáč. číslo) |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |            |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Lesní požáry (GA3600)                            | 1        | 1        | 2        | ●        | ★        | ●        | ●        | ●        | 0-        | XX        | Povinné    |
| Horolezectví (GA3300)                            | 1        | 1        | ●        | ★        | ●        | ●        | ●        | ●        |           |           | ★          |
| Dopravní nehody (GA3500)                         | 2        | 1        | ★        | ★        | ●        | ●        | ●        | ●        |           |           | ★          |
| Průmyslové prostředí (GA3200)                    | 2        | 0        | 2        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |           |           | ★          |
| Příklad:   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |            |
| <b>GA 3</b>                                      | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0-</b> | <b>RE</b> | <b>B00</b> |

★ Doporučuje se    ● Volitelně

## Příslušenství

SOR12015 Pasivní chrániče sluchu X-TREM  
 SOR35515 Elektronické chrániče sluchu CutOff X-TREM  
 SOR60020 Úchyt štítu  
 SOR60515 Adaptér pro obličejový štít, pár  
 SOR60040/41/42 Polykarbonátový štít čirý 20 cm/16 cm/10 cm  
 SOR60065 Síťový štít pro práce v lese



Pro víc možností kontaktujte zástupce MSA a žádejte leták ID 03-106.2.CZ.

MSA Safety Czech, s.r.o.  
 Dolnojiřčanská 270/22b  
 142 00 Praha 4-Kamýk  
 Česká republika  
 Tel/Fax: +420 241 440 537  
 Email: infopraha@msasafety.com  
 www.MSAsafety.com

Změny vyhrazeny.  
 ID 36-103.2 CZ

**MSA**  
 The Safety Company