



3999 Kč

vč. DPH 21%



přednosti hasičské obuvi VÖLK PROFESSIONAL

- Vyšší pevnost spoje svrsek podešev a tím vyšší životnost.
- Jako jediný výrobce na trhu používáme technologii přímého náštíku.
- Nižší hmotnost, vyšší komfort při chůzi.
- Lepší tlumící vlastnosti po celé ploše podešve i vyšší absorpci energie v oblasti paty. Díky přímému náštíku je u naší obuvi polyuretanová vrstva po celé ploše podešve.
- Plně rozeperatelný kovový zip umožňuje snadnější údržbu obuvi.
- Celý šněrovací systém lze jednoduše vyměnit za nový.
- Zip při chůzi nemůže tlačit, protože není připevněn ke svrsku v nártové ohybové části. Ostatní výrobci mají zip pevně spojen se svrskem.
- Vyšší stabilitu při chůzi zabezpečuje široká podešev.
- Vyšší volnost prstů v botě umožňuje prostornou ocelovou tužinku ve špičce.
- Bota sedí všem a je pohodlná.
- Výrazná odolnost proti kontaktnímu teplu (symbol H13). Dle normy nesmí být nárůst teploty uvnitř v botě v piskové lázni zahřáté na 250 °C po 10 minutách vyšší než +20 °C. U našich bot je nárůst zanedbatelný, jen o +1,2 °C.
- Membrána Sympatex. Tato membrána použitá v naší obuvi zabezpečí vysokou míru ochrany před proniknutím vody nejen výjimečnými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi, ale také povinnosti výrobce obuvi každý svrsek testovat speciálním přístrojem na jeho vodotěsnost.

Primus 21



název	Hasičská zášahová
	VÖLK PROFESSIONAL
velikost	36 - 50
materiál	useň
barva	černá
účel	hasičská zášahová
podšívka	Sympatex

CE 0197 EN ISO 15090:2006 F2A CI HI3 SRC



technologie - vlastnosti

- Černá hladká vodoodpudivá useň (Waterproof), tloušťka 2,4-2,6mm, konstrukce vršku bez bočního šití, nehořlavé nitě Nomex, stříbrné reflexní pásy
- Šněrovací Quick-start systém, nehořlavé nitě Nomex, nehořlavé tkaniny Nomex, volné šněrování v nártu, jednoduchý čisticí systém (plně rozeperatelný zip)
- Setrnná k životnímu prostředí membrána Sympatex® HIGHQ2OUT. Klimasytém (certifikát ÖKOTEST 07/2006), nepropouštějící vodu, prodyšná, odolná chemikáliím dle normy EN368.
- Anatomicky tvarovaná výměnitelná korková vkládací stélka, tvarovaný a zesílený opatek.
- Ohybový dílec v patní části
- Ochranný dílec prstů s ochranou před nárazem do 200joulu, odolná podlaha pryžová kaple přilíska k vrchní úvní dvojitým stehem, korozivzdorná pružná ocelová stélka
- Přímé nastříkání podešve pryž-PUR, s bočním profilem, odolná, odolná proti pohonným hmotám (oleje, benzín), odolná proti kyselinám, neplísňí, SRC - nejvyšší stupeň protiskluzu



odolnost
za sucha min. 500 000 cyklů,
za mokra min. 100 000 cyklů,
vodotěsnost membrány min. pod tlakem 15 barů.

kontakt

telefon	+20 567 304 242
mobil	+20 606 934 924
email	poptavky@po-bp.cz