

Co dělat jestliže zní alarm?

(1) Stisknout tlačítko Test/Reset

(2) Zavolat na nouzovou linku

(3) Neprodleně se přemísťte na čerstvý vzduch – ven anebo k otevřeným dveřím nebo oknu. Překontrolujte, že se vzdálily všechny osoby. Nevracejte se dovnitř a ani se nevzdalujte od otevřených dveří/okna dokud se nedostaví pohotovostní jednotka, prostory jsou vyvětrány a jednotka je opět ve své normální funkci.

(4) Pokud se po provedení kroků 1 až 3 alarm reaktivuje během 24 hodin, proveďte kroky 1 až 3 znovu, zavolejte oprávněného technika na zjištění zdroje úniku CO ze spalovacích zařízení a na kontrolu správné funkce zařízení.

Pokud je během kontroly zjištěn nedostatek, je třeba ho neprodleně odstranit. Prověřte všechna topná zařízení, která neprošla kontrolou, jednejte dle návodu od výrobce zařízení, popřípadě kontaktujte přímo výrobce zařízení ohledně bezpečnosti vzhledem k úniku oxidu uhelnatého. Ověřte, že všechna motorová vozidla v garážích přímo v objektu nebo v připojených garážích nemají nebo neměla spuštěný motor.

Pokud zní alarm, stisknutím tlačítka test/reset ho umlčíte. Pokud podmínky, které zapříčinily spuštění alarmu nepominou, alarm se spustí znovu. Pokud se alarm ozve znovu do pěti minut, znamená to, že úroveň CO je vysoká a může rychle přerůst do nebezpečné situace.

Záruční podmínky:

2 letá omezená záruka na detektor.

Společnost ručí původnímu zákazníkovi.

Každý zakoupený detektor oxidu uhelnatého mu-sí pracovat bez závad týkajících se materiálu a zpracování za předpokladu normálního použití a údržby po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá škody vzniklé mecha-nickým poškozením, nesprávným použitím nebo nedostatkem odpovídající péče o produkt. Záruka se nevztahuje na životnost baterií.

V žádném případě společnost neodpovídá za jakékoli náhodné nebo následné škody vzniklé porušením této nebo další záruky. Reklamovaný produkt můžete zaslat s detailním popisem problému na následující adresu.

Před instalací detektoru si, prosím, pečlivě přečtěte návod.

Vyřazené baterie nepaťte do domovního odpadu!

Dodavatel:

Hastex & Haspr s.r.o.

Srčh 229

533 52 Staré Hradiště

Tel.: +420 466 411 346

info@hastex.cz

Prohlášení o shodě

dle evropské směrnice 2006/95/ES
a také NV č. 177/2003 Sb. v platném znění
na základě zákona č. 22/97 Sb.

Hastex & Haspr



č.j. 104/15

Prohlášení o shodě vydává distributor:

Obchodní jméno : Hastex & Haspr s.r.o.
sídlo : Srčh 229, 533 52 Staré Hradiště
IČO : 45535442

Pro dodávající výrobek:

Název : Detektor oxidu uhelnatého
Typ : SFT-111, SFT-111-LCD

Popis a určení výrobku:

Detektor oxidu uhelnatého SFT-111 (popř. SFT-111-LCD) je elektrické zařízení pro detekci CO, určené pro trvalý provoz v pevných instalacích v obytných prostorech. Zařízení je napájeno z baterií. Dle definice v normě ČSN EN 50291-2:2001 se jedná o zařízení typu „B“ – zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci.

TECHNICKÁ DATA:

Napájení : 3x 1,5 V DC
Spotřeba naprázdno : < 12 µA
Spotřeba při alarmu : < 25 mA

Posuzování shody bylo provedeno dle LVD – evropské směrnice 2006/95/ES, jejímž ekvivalentem je NV č. 177/2003 Sb. v platném znění.

Harmonizované normy: N/A

Norma použité pro prohlášení shody: EN 50291-1:2010+A1:2012
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého
v obytných prostorech

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE: 11

Výrobek je bezpečný za předpokladu dodržení určeného použití a také zásad uvedených v doprovodné dokumentaci.

V Srčhu dne 29. 10. 2015

Patrik Filip
jednatel

Hastex & Haspr s.r.o.
Srčh 229, Staré Hradiště 533 52
Tel.: 466 400 822
IČO: 455 35 442
DIČ: CZ45535442
E-mail: info@hastex.cz

②