



4699 Kč

vč. DPH 21%



přednosti hasičské obuvi VÖLK PROFESSIONAL

- Vyšší pevnost spoje svršek-podešev a tím vyšší životnost.
Jako jediný výrobce na trhu používáme technologii přímého nastříku.
- Nižší hmotnost, vyšší komfort při chůzi.
Jako jediný výrobce na trhu máme dvoukomponentní podešev pryž-polyuretan.
- Lepší tlumicí vlastnosti po celé ploše podešve s vyšší absorpcí energie v oblasti paty
Díky přímému nastříku je u naší obuvi polyuretanová vrstva po celé ploše podešve.
- Plně rozezpínatelný kovový zip umožňuje snadnější údržbu obuvi.
Cely šněrovací systém lze jednoduše vyměnit za nový.
- Zip při chůzi nemůže tlačit, protože není připevněn ke svršku v nártové ohybové části
Ostatní výrobci mají zip pevně spojen se svrškem.
- Vyšší stabilitu při chůzi zabezpečuje široká podešev.
- Vyšší volnost prstů v botě umožňuje prostorná ocelová tužinka ve špičce.
Boty sedí všem a je pohodlná.
- Výrazná odolnost proti kontaktnímu teplu (symbol HI3).
Dle normy nesmí být nárůst teploty uvnitř v botě v pískové lázni zahřáté na 250 °C po 10 minutách vyšší než +20 °C. U našich bot je nárůst zanedbatelný, jen o + 1,2 °C.
- Membrána Sympatex.
Tato membrána použitá v naší obuvi zabezpečí vysokou míru ochrany před proniknutím vody nejen svými vysokými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi, ale také povinností výrobce obuvi každý svršek testovat speciálním přístrojem na jeho vodotěsnost.

Primus 21CS



název	Hasičská zášahová VÖLK PROFESSIONAL
velikost	36 - 50
materiál	useň
barva	černá
účel	hasičská zášahová
podšívka	Sympatex

CE 0197 EN ISO 15090:2006 F2A CI HI3 SRC



technologie - vlastnosti

- Ochrana před prořezáním - třída 2
- Černá hladká vodoodpudivá useň (Waterproof), tloušťka 2,4-2,6mm, konstrukce vršku bez bočního šití, nehořlavé nitě Nomex, stříbrné reflexní pásy
- Šněrovací Quick-start systém, nehořlavé nitě Nomex, nehořlavé tkaniny Nomex, volně šňorování v nártu, jednoduchý čistící systém (plně rozezpínatelný zip)
- Šetmá k životnímu prostředí membrána Sympatex® HIGHZOUT. Klimatický systém (certifikát OKOTEST 07/2006), nepropouštějící vodu, prodyšná, odolná chemikáliím dle normy EN3368.
- Anatomicky tvarovaná vyměnitelná korková vkládací stélka, tvarovaná a zesílená optak.
- Ohybový dílec v patní části
- Ochranný dílec prstů s ochranou před nárazem do 200Joulu, oděruodolná pryžová kaple přiléhá k vnitřní usní dvojitému stehem, korozivzdorná pružná ocelová stélka
- Plně nastříkaná podešev pryž-PUR, s bočním profilem, oděruodolná, odolná proti pohonným hmotám (oleji, benzínu), odolná proti kyselinám, nepéřící, SRC - nejvyšší stupeň protiskluzu



oděruodolnost
za sucha min. 500 000 cyklů,
za mokra min. 100 000 cyklů,
vodotěsnost membrány min. pod tlakem 15 barů.

kontakt

telefon	+20 567 304 242
mobil	+20 606 934 924
email	poptavky@po-bp.cz