



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj



TUHÉ SMÁČEDLO PYROCOOL TS ECO

Návod k použití:

Kartuši je třeba rozbalit a vložit do sítna tubusu. Sítno zabraňuje ucpání systému případnými úlomky z již rozmočené kartuše. Tubus se připojuje do útočného vedení, nejlépe přímo na výtlač čerpadla. Hasí se běžnou taktikou, kdy zasahující bere ohled na situaci na požářiště. Použitím kartuše PYROCOOL TS ECO se dosahuje relativně linární intenzity přimísení aktivních látek. Teprve v závěru použití kartuše vydatnost klesá a je třeba ji případně vyměnit.

U přiměšovače POK QST lze kartuši pozorovat přes průhledný tubus. Jinak se zasahující orientuje intenzitou napěnění hasebního roztoku.

Skladování a údržba:

Kartuše se skladují v originálním obalu na suchém místě. V kartonu je obvykle 12 ks kartuší, každá v plastovém obalu. Mezi jednotlivými patry jsou separátory. Při uložení kartuší na zásahovém vozidle je nutno dbát, aby na ně nepůsobila voda.

Provozně technické vlastnosti:

Teplota skladování a použitelnosti: od -20°C do +35°C

Doba skladování: min. 5 let v originálních obalech vydatnost kartuše je závislá na teplotě hasební vody. **Se zvýšením teploty vody se vydatnost kartuše mírně snižuje.**

Při teplotě vody 20°C je vydatnost kartuše cca 1500 litrů.

Při tlaku 6 barů.

Ochrana zdraví a životního prostředí:

Koncentrát smáčedla PYROCOOL TS ECO v tuhé podobě není klasifikován jako nebezpečná směs. Při 20 letech praxe nebyly pozorovány negativní vlivy na zdraví nebo životní prostředí.

Výrobek je velmi dobré biologicky odbouratelný. Vodní toxicita dle ČSN EN ISO 7346-2, OECD 203 -Fish, Acute Toxicity Test viz: MSDS

Určení výrobku: Kartuše tuhého smáčedla PYROCOOL TS ECO je určena k hašení požáru třídy A. Používá se jako přísada do vody, která zvyšuje její hasební účinek tak, že méně její chemické a fyzikální vlastnosti. Lze použít se sladkou i slanou vodou. V rámci programu AQUA ECO se k aplikaci doporučuje k tomu zvlášť využívat prudnice a přiměšovací tubusy: POK Rambojet, POK Rambomix, POK QST, AWG TWISFIRE-EX, AWG FIRE EX, TUBUSEUROFIRE PT 400, Pavlis Hartman PH MIX, PTD 206 DUO a další. Voda protékající přiměšovacím tubusem omývá kartuši a rozpouští aktivní látky v ní obsažené. Upravená voda má lepší smáčivost a snížené povrchové napětí. Díky tomu proniká do hloubky hořícího materiálu a urychluje hasící a chladící účinek.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj



TUHÉ SMÁČEDLO PYROCOOL TS ECO

Návod k použití:

Kartuši je třeba rozbalit a vložit do sítna tubusu. Sítno zabraňuje ucpání systému případnými úlomky z již rozmočené kartuše. Tubus se připojuje do útočného vedení, nejlépe přímo na výtlač čerpadla. Hasí se běžnou taktikou, kdy zasahující bere ohled na situaci na požářiště. Použitím kartuše PYROCOOL TS ECO se dosahuje relativně linární intenzity přimísení aktivních látek. Teprve v závěru použití kartuše vydatnost klesá a je třeba ji případně vyměnit.

U přiměšovače POK QST lze kartuši pozorovat přes průhledný tubus. Jinak se zasahující orientuje intenzitou napěnění hasebního roztoku.

Skladování a údržba:

Kartuše se skladují v originálním obalu na suchém místě. V kartonu je obvykle 12 ks kartuší, každá v plastovém obalu. Mezi jednotlivými patry jsou separátory. Při uložení kartuší na zásahovém vozidle je nutno dbát, aby na ně nepůsobila voda.

Provozně technické vlastnosti:

Teplota skladování a použitelnosti: od -20°C do +35°C

Doba skladování: min. 5 let v originálních obalech vydatnost kartuše je závislá na teplotě hasební vody. **Se zvýšením teploty vody se vydatnost kartuše mírně snižuje.**

Při teplotě vody 20°C je vydatnost kartuše cca 1500 litrů.

Při tlaku 6 barů.

Ochrana zdraví a životního prostředí:

Koncentrát smáčedla PYROCOOL TS ECO v tuhé podobě není klasifikován jako nebezpečná směs. Při 20 letech praxe nebyly pozorovány negativní vlivy na zdraví nebo životní prostředí.

Výrobek je velmi dobré biologicky odbouratelný. Vodní toxicita dle ČSN EN ISO 7346-2, OECD 203 -Fish, Acute Toxicity Test viz: MSDS

Určení výrobku: Kartuše tuhého smáčedla PYROCOOL TS ECO je určena k hašení požáru třídy A. Používá se jako přísada do vody, která zvyšuje její hasební účinek tak, že méně její chemické a fyzikální vlastnosti. Lze použít se sladkou i slanou vodou. V rámci programu AQUA ECO se k aplikaci doporučuje k tomu zvlášť využívat prudnice a přiměšovací tubusy: POK Rambojet, POK Rambomix, POK QST, AWG TWISFIRE-EX, AWG FIRE EX, TUBUSEUROFIRE PT 400, Pavlis Hartman PH MIX, PTD 206 DUO a další. Voda protékající přiměšovacím tubusem omývá kartuši a rozpouští aktivní látky v ní obsažené. Upravená voda má lepší smáčivost a snížené povrchové napětí. Díky tomu proniká do hloubky hořícího materiálu a urychluje hasící a chladící účinek.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj



TUHÉ SMÁČEDLO PYROCOOL TS ECO

Návod k použití:

Kartuši je třeba rozbalit a vložit do sítna tubusu. Sítno zabraňuje ucpání systému případnými úlomky z již rozmočené kartuše. Tubus se připojuje do útočného vedení, nejlépe přímo na výtlač čerpadla. Hasí se běžnou taktikou, kdy zasahující bere ohled na situaci na požářiště. Použitím kartuše PYROCOOL TS ECO se dosahuje relativně linární intenzity přimísení aktivních látek. Teprve v závěru použití kartuše vydatnost klesá a je třeba ji případně vyměnit.

U přiměšovače POK QST lze kartuši pozorovat přes průhledný tubus. Jinak se zasahující orientuje intenzitou napěnění hasebního roztoku.

Skladování a údržba:

Kartuše se skladují v originálním obalu na suchém místě. V kartonu je obvykle 12 ks kartuší, každá v plastovém obalu. Mezi jednotlivými patry jsou separátory. Při uložení kartuší na zásahovém vozidle je nutno dbát, aby na ně nepůsobila voda.

Provozně technické vlastnosti:

Teplota skladování a použitelnosti: od -20°C do +35°C

Doba skladování: min. 5 let v originálních obalech vydatnost kartuše je závislá na teplotě hasební vody. **Se zvýšením teploty vody se vydatnost kartuše mírně snižuje.**

Při teplotě vody 20°C je vydatnost kartuše cca 1500 litrů.

Při tlaku 6 barů.

Ochrana zdraví a životního prostředí:

Koncentrát smáčedla PYROCOOL TS ECO v tuhé podobě není klasifikován jako nebezpečná směs. Při 20 letech praxe nebyly pozorovány negativní vlivy na zdraví nebo životní prostředí.

Výrobek je velmi dobré biologicky odbouratelný. Vodní toxicita dle ČSN EN ISO 7346-2, OECD 203 -Fish, Acute Toxicity Test viz: MSDS

Určení výrobku: Kartuše tuhého smáčedla PYROCOOL TS ECO je určena k hašení požáru třídy A. Používá se jako přísada do vody, která zvyšuje její hasební účinek tak, že méně její chemické a fyzikální vlastnosti. Lze použít se sladkou i slanou vodou. V rámci programu AQUA ECO se k aplikaci doporučuje k tomu zvlášť využívat prudnice a přiměšovací tubusy: POK Rambojet, POK Rambomix, POK QST, AWG TWISFIRE-EX, AWG FIRE EX, TUBUSEUROFIRE PT 400, Pavlis Hartman PH MIX, PTD 206 DUO a další. Voda protékající přiměšovacím tubusem omývá kartuši a rozpouští aktivní látky v ní obsažené. Upravená voda má lepší smáčivost a snížené povrchové napětí. Díky tomu proniká do hloubky hořícího materiálu a urychluje hasící a chladící účinek.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj



TUHÉ SMÁČEDLO PYROCOOL TS ECO

Návod k použití:

Kartuši je třeba rozbalit a vložit do sítna tubusu. Sítno zabraňuje ucpání systému případnými úlomky z již rozmočené kartuše. Tubus se připojuje do útočného vedení, nejlépe přímo na výtlač čerpadla. Hasí se běžnou taktikou, kdy zasahující bere ohled na situaci na požářiště. Použitím kartuše PYROCOOL TS ECO se dosahuje relativně linární intenzity přimísení aktivních látek. Teprve v závěru použití kartuše vydatnost klesá a je třeba ji případně vyměnit.

U přiměšovače POK QST lze kartuši pozorovat přes průhledný tubus. Jinak se zasahující orientuje intenzitou napěnění hasebního roztoku.

Skladování a údržba:

Kartuše se skladují v originálním obalu na suchém místě. V kartonu je obvykle 12 ks kartuší, každá v plastovém obalu. Mezi jednotlivými patry jsou separátory. Při uložení kartuší na zásahovém vozidle je nutno dbát, aby na ně nepůsobila voda.

Provozně technické vlastnosti:

Teplota skladování a použitelnosti: od -20°C do +35°C

Doba skladování: min. 5 let v originálních obalech vydatnost kartuše je závislá na teplotě hasební vody. **Se zvýšením teploty vody se vydatnost kartuše mírně snižuje.**

Při teplotě vody 20°C je vydatnost kartuše cca 1500 litrů.

Při tlaku 6 barů.

Ochrana zdraví a životního prostředí:

Koncentrát smáčedla PYROCOOL TS ECO v tuhé podobě není klasifikován jako nebezpečná směs. Při 20 letech praxe nebyly pozorovány negativní vlivy na zdraví nebo životní prostředí.

Výrobek je velmi dobré biologicky odbouratelný. Vodní toxicita dle ČSN EN ISO 7346-2, OECD 203 -Fish, Acute Toxicity Test viz: MSDS

Určení výrobku: Kartuše tuhého smáčedla PYROCOOL TS ECO je určena k hašení požáru třídy A. Používá se jako přísada do vody, která zvyšuje její hasební účinek tak, že méně její chemické a fyzikální vlastnosti. Lze použít se sladkou i slanou vodou. V rámci programu AQUA ECO se k aplikaci doporučuje k tomu zvlášť využívat prudnice a přiměšovací tubusy: POK Rambojet, POK Rambomix, POK QST, AWG TWISFIRE-EX, AWG FIRE EX, TUBUSEUROFIRE PT 400, Pavlis Hartman PH MIX, PTD 206 DUO a další. Voda protékající přiměšovacím tubusem omývá kartuši a rozpouští aktivní látky v ní obsažené. Upravená voda má lepší smáčivost a snížené povrchové napětí. Díky tomu proniká do hloubky hořícího materiálu a urychluje hasící a chladící účinek.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy