


Technické údaje

Hmotnost	225 g (vč. baterií)
Rozměry	100 x 75 x 45 mm (v x š x h)
Stupeň ochrany	IP 67
Frekvence	2,6 – 3,0 kHz
Indikátor funkce	dvoubarevná LED
Alarm	95 dB do 3 m; 2 ultra jasné LED
Před-alarm	2 signály/druhý na snížené úrovni hluku
Plný alarm	3 signály/druhý na maximální úrovni hluku
Baterie	2 AA články
Životnost baterie	200 hodin provozní doba, 10 hodin alarm
Záruka	2 roky (mimo baterie)

Schválení

Ⓔ ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4;
I M1 Ex ia I; IECEx Zone 0 Ex ia IIC T3/T4
–20 °C do +55 °C
AUS/NZ  N10132
GA 401-2002

Testy

EMC (2004/108/EC):
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
MIL-STD-810E
Ožehnutí plamenem dle EN 137
EN 60529 (IP 67)
JCDD/38 (pro UK)
Koroze: EN 60068-2-11

Objednací údaje

10088031	motionSCOUT
10088032	motionSCOUT K (s klíčem)
10088033	motionSCOUT T (teplotní senzor)
10088034	motionSCOUT K-T (s klíčem a teplotním senzorem)
10088475	motionSCOUT R (ruční vynulování alarmu)
10088476	motionSCOUT K-R (s klíčem, ruční vynulování alarmu)
10088477	motionSCOUT T-R (teplotní senzor, ruční vynulování alarmu)
10088478	motionSCOUT K-T-R (s klíčem a teplotním senzorem, ruční vynulování alarmu)
10091539	motionSCOUT K-UK (s klíčem, odpovídá JCDD/38)
10091540	motionSCOUT K-T-UK (s klíčem a teplotním senzorem, odpovídá JCDD/38)
10089042	motionSCOUT náhradní klíč
10094369	motionSCOUT držák a karabina (5 ks)
10094370	motionSCOUT náhradní spony (5 ks)

Váš přímý kontakt

Požární bezpečnost s.r.o.
Královský vršek 42
586 01 Jihlava
tel: 606 934 924
www.vyzbrojna.cz
poptavky@vyzbrojna.cz

MSA Safety Czech, s.r.o.
Branická 171/1878
140 00 Praha 4
Česká republika
Phone +420 241 440 537
Fax +420 241 440 537
E-mail infoPraha@msa-auer.cz
<http://www.msa-auer.cz>

Změny vyhrazeny
ID 01-318.8 CZ/05/10.11

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Phone +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Phone +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com



motionSCOUT

Osobní výstražný a bezpečnostní systém

Další generace osobních výstražných bezpečnostních systémů motionSCOUT detekuje nepohyblivost uživatele a aktivuje automatický alarm. Pro zvýšenou bezpečnost může být alarm aktivován i ručně.

motionSCOUT je jednoduchý, citlivý, elektronický pohybový senzor, který rozeznává všechny normální pohyby těla.

Odolný a bezúdržbový motionSCOUT zajišťuje dobrý poměr výkonu a ceny.

Použití

motionSCOUT je použitelný nejen při hasičských a záchranářských operacích, ale také při pátrání a záchraně lidí, zaměřování v tunelu a dalším použití v průmyslu.

Obecně vzato, je vhodný kdykoliv člověk vstupuje a pracuje v potenciálně nebezpečném prostředí. Speciálně použitelný v průmyslu, kde je potřebné pracovat samostatně.

Například, při čištění nádrží, ve skladech s vysokými regály nebo v sílech motionSCOUT poskytuje osobní ochranu.



Snadné ovládání

S dvěma tlačítky je ovládání velmi jednoduché a intuitivní. S velkým tlačítkem se aktivuje ruční alarm a s malým tlačítkem se přístroj zapíná. Pro dodatečnou bezpečnost lze motionSCOUT vypnout pouze současným stisknutím obou tlačítek.

Dvoubarevná LED jasně ukazuje připravenost přístroje, zelená indikuje funkčnost a červená slabou baterii.

Robustní konstrukce

Konstrukce motionSCOUTu je pevná, robustní a voděodolná (IP67) a vytvořená odolat nejtěžším podmínkám. Integrované těsnění mezi horním a spodním krytem zajišťuje těsnění i když byly vyměněny baterie.

motionSCOUT může být pomocí spony lehce a bezpečně připevněn na ramenní popruh nebo bederní pás.

Zřetelný výstražný systém

Výstražný systém pozůstává ze zřetelného akustického alarmu 95 dB do 3 m a velmi jasných LED diod.

V případě nepohyblivosti osoby, zazní před-alarm po 25 sekundách s nízkou hlučností. Po uplynutí dalších 15 sekund nepohyblivosti, zazní plný alarm.

Nízké náklady

motionSCOUT je bezúdržbový, v případě potřeby je nutné vyměnit jen standardní AA baterie. Životnost je vysoká, 200 hodin v pohotovostním stavu, podobně pro alarm – 10 hodin soustavného zvuku.



Verze přístroje

Jsou dostupné různé verze motionSCOUT pro mnoho aplikací. Verze s klíčem (zapnutí vytáhnutím klíče) ulehčuje evidenci v centrále, kde jsou umístěny všechny klíče na jednom místě (např. použitím záznamové tabule MSA CONTROL E 10050271).

Tak má centrála kontrolu nad počtem osob v akci po celý čas a může hledat možné zraněné uživatele rychleji a efektivněji.

Teplotní senzor v motionSCOUT T se spouští, když byl provozní teplotní rozsah překročen. Toto poskytuje dodatečnou bezpečnost uživateli.

S funkcí ručního vynulování alarmu můžete vypnout náhodné spuštění alarmu.