

LITHIOVÝCH BATERIÍ

Technické specifikace



Typ	Lith Ex Aerosol	Lith Ex 2 l	Lith Ex 6 l	Lith Ex 9 l
Kód	0268	0269	0270	0271
Rating	x	5A	13A	13A
Kapacita	0,5 l	2 l	6 l	9 l
Celková kapacita nádoby	0,794 l	2,52 l	7,78 l	11,325 l
Hmotnost hasiva (cca)	x	2,2 kg	6,5 kg	9,8 kg
Celková hmotnost	0,545 kg	max. 3,9 kg	max. 10,8 kg	max. 15 kg
Celková výška	320 mm	410 mm	530 mm	672 mm
Průměr nádoby	65 mm	110 mm	170 mm	170 mm
Výška nádoby	300 mm	380 mm	522 mm	664 mm
Min. pracovní teplota	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Max. pracovní teplota	+50°C	+60°C	+60°C	+60°C
Doba činnosti (cca)	až 90 s	50 s	120 s	180 s
Dosah (cca)	až 2 m	1,5 až 2 m	1,5 až 2 m	1,5 až 2 m
Pracovní tlak	x	15 Bar	15 Bar	15 Bar
Hasicí prostředek	AVD-Li	AVD	AVD	AVD
Výtlačný plyn	Nitrogen	Nitrogen (3% He)	Nitrogen (3% He)	Nitrogen (3% He)
Kusů v balení	6	6	1	1
Ventil	Plastový - černý	Kovový - červený	Kovový - červený	Kovový - červený
Hadice	x	x	Ano s magnetem	Ano s magnetem
Vybavení	x	Integrovaný podstavec a držák na zeď	Zelený podstavec a držák na zeď	Zelený podstavec a držák na zeď
EN3 certifikace	x	Ano	Ano	Ano

