

Vynikající ochrana před postřikem kapalinou s nízkým rizikem a jemnými částicemi, utěsněné švy pro lepší celkovou ochranu.

- Ověřená ochranná bariéra proti kapalným chemikáliím s nízkou koncentrací a částicím představujícím biologické riziko
- Pohodlné nošení díky materiálu propouštějícího vlhkost („prodyšný“) pro snižování rizika tepelného stresu
- Optimální přizpůsobení se tělu, větší pohodlí a bezpečnost uživatele
- Antistatické provedení, testováno dle EN 1149-5
- Nízká úroveň pouštění vláken ke snížení rizika křížové kontaminace
- Bez silikonu – nezbytné při používání barev ve spreji

Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy
- Automobilový průmysl
- Kovovýroba
- Potravinářský průmysl
- Obrana

Aplikace

- Čištění a příprava čistého prostoru
- Obsluha a údržba výrobní linky
- Údržba strojů a zařízení
- Veterinární služby



INFORMACE O PRODUKTU

Materiál produktu	Mikroporézní polypropylenový laminát netkaný
Vlastnosti provedení	Ochranný oblek, trojdílná kapuce, 2cestný přední zip s překrytím, prstové smyčky. Elastické upevnění na kapuci, v pase, na zápěstí a u kotníků.
Typ švu	Spojené švy
Přehled norem	KATEGORIE CE III (Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Produktový kód	2000 STANDARD - Model 111
Velikosti	S-5XL (02-09)
Hmotnost	63 gsm