

Automobilový žebřík L32 / PLC-3.1

A6W0019 // 779677-042



L32 podle EN 14701

Technické specifikace

podvozek	Typ / první registrace	Mercedes 1524 // 5. prosince 1997
	Výkon motoru / km	240 PS (176 kW), přibližně 74 000 km
	Převodovka	automatická Alison
	Hmotnost	Prázdná hmotnost 13 285 kg _ přípustná celková hmotnost 14 000 kg
	Zatížení náprav	přední náprava 5 600 kg zadní náprava 10 600 kg
Kabina	Posádka / typ	2
Pódium	Typ konstrukce	Pódium se 4 místnostmi s roletami, barva: RAL 3000
Podpěry	Typ	Horizontálně-vertikální podpora, plynulá, s monitorováním tlaku na zemi
	Šířka podpěry	min. 2,70 m, max. 4,50 m
Hlavní řídicí stanice	Typ	Hlavní ovládací stanoviště se sklopným opěradlem
Sada žebříků	Typ	L32 PLC-3.1 (DLK 23/12), plně automatický, 4dílný,
	Výška	pracovní výška: 32 m
	Řídicí systém	PLC 3.1
	Zvedání břemene	Měření zátěže pomocí kolíků pro měření zátěže. Trvalé měření zatížení a sil působících na žebříkovou sestavu Zatížení na spodním žebříku: užitečné zatížení až 3 800 kg
Záchranný koš	Typ	270 kg (3 osoby)
	Přístupy	2 vchody, 1 vpředu a 1 vzadu
Vodní monitor	Typ	Alco HH365, kapacita: cca 1 550 l / min.
Vodní monitor		Mechanicky ovladatelný z koše, otočný
Adaptér nosítek	Typ	otočný 360 °, užitečné zatížení: 150 kg
Elektřina	Elektřina	Napájení 230 V / 400 V do záchranné klece
Rozměry	D x Š x V	10 000 mm x 2 500 mm x 3 340 mm

Kontakt: Jiří Mlateček, +420 607 022 089, mlatecek@vyzbrojna.cz