

Automobilový žebřík L32 / PLC-3.2

A6P0008 // 779677-044



L32 podle EN 14701

Technické specifikace

Podvozek	Typ / první registrace	Mercedes Atego // 07/17/2001
	Výkon motoru / km	280 PS (205 kW),
	Převodovka	6stupňová manuální převodovka
	Hmotnost	Prázdná hmotnost 12 905 kg _ přípustná celková hmotnost 14 000 kg
	Zatížení nápravy	Přední nápravy 5 100 kg zadní nápravy 10 300 kg
Kabina	Posádka / typ	2
Pódium	Typ konstrukce	Designové pódium s 8 místnostmi s roletami, barva: RAL 3000
Podpěry	Typ	Horizontálně-vertikální podpora, plynulá, s monitorováním tlaku na zemi
	Šířka podpěry	min. 2,70 m, max. 4,50 m
Hlavní řídicí stanice	Typ	Hlavní ovládací stanoviště se sklopným opěradlem
Žebříková sada	Typ	L32 PLC-3.2 (DLK 23/12), plně automatický, 4dílný, stříbrná,
	Výška	pracovní výška: 32 m
	Řízení	PLC 3.2
	Systém měření	Měření zátěže pomocí kolíků pro měření zátěže. Trvalé měření zatížení a sil působících na žebříkovou sestavu
	Zvedání břemene	Zvedací oko na spodním žebříku: užitečné zatížení max. 4 t.
Záchranný koš	Typ	270 kg (3 osoby)
	Přístupy	2 vchody, 1 vpředu a 1 vzadu
Vodní monitor	Typ	Metz / Alco HH365, kapacita: cca 1550 l / min. Mechanicky ovladatelný z Koše
Adaptér nosítek	Typ	Otočný o 360 °, užitečné zatížení: 150 kg
Elektrina	Elektrina	Napájení 230 V / 400 V do záchranné klece
Rozměry	D x Š x V	10 000 mm x 2 500 mm x 3 340 mm

Kontakt: Jiří Mlateček, +420 607 022 089, mlatecek@vyzbrojna.cz