

PH - STABIL D25 - HIGH PRESSURE

Izolovaná požární, tvarově stálá hadice je určena hlavně pro vybavení požárních automobilů. Použitelná pro teploty od -30°C do +70°C. Není značena barevnými proužky. Vnější červená vrstva je tvořena vysokopevnostní PES přízí s vetkaným PET vláskem, který drží stálý tvar hadice a je opatřena polyuretanovou úpravou pro zvýšení odolnosti proti oděru. Vnitřní vložka je pryžová černé barvy. Je i vhodná pro navinutí do zásobníku požárních hasících systémů. Hadice může být vybavena tlakovou spojkou, která se skládá z tělesa s těsněním a vroubkované převlečné matice. Vnější průměr tělesa je 38mm a vnitřní závit matice M45x1,5 mm. Spojka je spojena s hadicí úvazy z pevnostního drátu. Úvazy jsou opatřeny chránicí vrstvou proti poranění.

Hadice dle normy ČSN EN 1947 klasifikace B třída 33

Délka hadice	60 m
Vnitřní průměr hadice	25 mm
Nejmenší poruchový tlak (MPa)	10
Zkušební tlak (MPa)	6
Pracovní tlak (MPa)	4
Hmotnost bez spojek (kg)	13,1
Hmotnost se spojkami (kg)	13,7
Hmotnost spojky (kg)	0,28
Katalogové číslo se spojkou	120 010 900
Katalogové číslo bez spojky	120 010 901

