

PŘENOSNÉ VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO GEJZÍR

Popis a uspořádání zařízení:

Čerpadlo je pevně spojeno s motorem v jeden celek. Nelze tedy použít čerpadlo samostatně. Čerpadlo se skládá z komory, víka a oběžného kola. Hřídel motoru prochází komorou čerpadla přes keramickou ucpávku, která zabraňuje protékání vody kolem hřídele k motoru. Komora čerpadla je přišroubována k přírubě motoru. Čerpadlo není možné připojit k jinému typu motoru. Spodní strana komory čerpadla je opatřena hliníkovým víkem bez sítka na zachytávání nečistot. Sítko proti vniknutí nečistot a tuhých částic větších než 5mm v průměru je připevněno ke spodní části plováku. Výtlak vody z čerpadla je ukončen spojkou C52. Těleso plováku je vyrobeno z polyetylénu odstředivým litím jako jeden celek. Provedení plováku se vyznačuje mimořádnou stabilitou na vodní hladině. Dvě držadla slouží k přenášení, manipulaci a rovněž pro upevnění šňůry k zajištění proti uplávání. Motor je opatřen dalším madlem, které slouží k vyjmutí agregátu z plováku a manipulaci s čerpadlem. K plováku je připevněna palivová nádrž o objemu 5 litrů, která je propojena s palivovým čerpadlem motoru. Použitý 2- taktní motor o objemu 124 cc a výkonu 8 HP je opatřený ručním i elektrickým startérem.

• Max. průtok	480 l/min
• Max. výtlačná výška	95 m
• Motor	2-taktní benzinový motor o objemu 124 cc a výkonu 8 HP
• Výkon motoru	6,1 kW / 8HP
• Objem pal. nádrže	5 l
• Palivo	natural 95 + olej do 2t motorů
• Čerpadlo	odstředivé, odlitek Al
• Rotor	Al odlitek
• Plovák	plastový monolit s integrovanými madly
• Výtlak	osazen spojkou C52 storz
• Sání	osazeno nerezovým sítkem s otvory průměr 5 mm na zabránění vniknutí nečistot
• Rozměry (DxŠxV)	830 x 515 x 425 mm
• Suchá hmotnost (bez náplně)	21,2 kg
• Celková hmotnost	25,26 kg
• Katalogové číslo	vv446

